



Technische Daten zum Förderband

Interne Geräte-Nr.00716
Bertram-TypBGLL 500/3 G
Gerüstform.....gestreckt
KonstruktionsartRohrrahmen
Achsabstand.....3,00 m
Konstruktionslänge3.700 mm
Konstruktionsbreite740 mm
Konstruktionshöhe305 mm
Konservierungsartlackiert RAL 6010
(grasgrün)
Fördermenge3.200 t/h
Fördergeschwindigkeit..1,25 m/s
Achslänge 1.....3,00 m
Neigungsgrad 1.....0 °



Trommel

ATRO
gummiert.....Nein

UTRO
Trommeldurchmesser....220 mm
Mantellänge600 mm
gummiert.....Nein



0511 / 6 74 83-0



Rollenstation / Rolle

OBERTRUM

Rollenstation2-teilig
Teilung Rollenstation1.000 mm
Rollenart.....verzinkte Rolle
Tragrollendurchm.....60,0 mm
GewindeM 12x30
PufferringbesatzNein



UNTERTRUM

Teilung Rollenstation2.000 mm
Rollenart.....verzinkte Rolle
Tragrollendurchm.....60,0 mm
StützringbesatzNein



Gurt

Gurtbreite.....500 mm
Gurtart.....Glattgurt
Gurtmaterial.....EP 250/2 - 2:1
Gurtbeständigkeitnormale Qualität
WellkanteNein



0511 / 6 74 83-0



Motor

Motorart.....Trommelmotor
Baujahr.....2013
Antriebsleistung.....2,20 kW
Trommeldurchmesser....215 mm
Mantellänge600 mm
gummiert.....Nein
Klemmkastenlage.....rechts
Rücklaufsperre.....Nein
Kaltleiter.....Nein
FremdlüfterNein
MotorbremseNein
Spannung D230 V
Spannung Y400 V
Frequenz50 Hz
Schutzgrad.....IP 66
Umgebungstemp. Min....-25 °C
Umgebungstemp. Max...40 °C



Zubehör

Standard-Außengurt-Abstreifer mit
Gummileiste, gewichtsbelastet

Standard-Innengurt-Pflugabstreifer, mit
Gummileiste, gewichtsbelastet

Standard-Aufgabetrichter (-schurre), 1,0 m lang,
verzinkt



0511 / 6 74 83-0

