



Technische Daten zum Förderband

Interne Geräte-Nr.00136
Bertram-TypLBV 800/250 G
Gerüstform.....gestreckt
KonstruktionsartU-Eisen
Achsabstand.....250,00 m
Konstruktionslänge250.000 mm
Konstruktionshöhe1.000 mm
Konservierungsartverzinkt
Fördermenge180,00 t/h
Fördergeschwindigkeit..1,30 m/s
Achslänge 1.....250,00 m
Neigungsgrad 1.....9 °



Trommel

ATRO
Trommeldurchmesser....520 mm
Mantellänge900 mm
gummiert.....Ja



UTRO
Trommeldurchmesser....420 mm
Mantellänge900 mm
gummiert.....Nein



0511 / 6 74 83-0





Rollenstation / Rolle

OBERTRUM

Rollenstation3-teilig
Teilung Rollenstation1.000 mm
Rollenart.....Stahlrolle
Tragrollendurchm.....89,0 mm
Pufferringbesatz.....Nein



UNTERTRUM

Teilung Rollenstation3.000 mm
Rollenart.....Stahlrolle
Tragrollendurchm.....89,0 mm
StützringbesatzNein



Gurt

Gurtbreite.....800 mm
Gurtart.....Glattgurt
Gurtmaterial.....EP 400/3 - 4:2
Gurtbeständigkeitnormale Qualität
WellkanteNein



0511 / 6 74 83-0



Motor

Motorart.....Aufsteckgetriebemotor
Antriebsleistung.....37,00 kW
Antriebsdrehzahl.....46,00 U/min
Motoranbau in Förderr...links ziehend
gummiert.....Nein
Rücklaufsperre.....Ja
Kaltleiter.....Ja
Fremdlüfter.....Ja
Motorbremse.....Nein
Spannung D.....400 V
Spannung Y.....690 V
Frequenz.....50 Hz
Schutzgrad.....IP 55
Umgebungstemp. Min....-25 °C
Umgebungstemp. Max...40 °C



Zubehör

Standard-Aufgabetrichter (-schurre), 1,2 m lang,
verzinkt



0511 / 6 74 83-0