


948



MERLO

MERLO S.P.A.
INDUSTRIA METALMECCANICA
12020 - S. Defendente di Cervasca (CN) - ITALY
Tel. +39 0171614111 - Fax +39 0171614100

www.merlo.com - info@merlo.com

BEDIENUNGS-UND WARTUNGSANLEITUNG


ROTO 38.16 S TELESKOPSTAPLER



B6445763

R38.16S-01

GUELTIG AB SAV B516241






EINLEITUNG.....	1
NAMENGEBUG.....	2
SICHERHEIT	3
TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE.....	4
BEDIENUNGSANWEISUNGEN & INSTRUMENTE.....	5
KABINE	6
KONTROLLVORRICHTUNGEN UND INSTRUMENTE.....	7
BEDIENUNGSANWEISUNGEN	8
TREIBSTOFF UND SCHMIERMITTEL	9
EINFahrZEITRAUM	10
REGELMÄSSIGE WARTUNG	11
TÄGLICH ODER ALLE 10 STUNDEN.....	12
ALLE 50 STUNDEN.....	13
ALLE 500 STUNDEN ODER 6 MONATE	14
ALLE 1000 STUNDEN ODER 12 MONATE	15
ALLE 1500 STUNDEN.....	16
WARTUNG.....	17
PERIODISCHE SICHERHEITSÜBERPRÜFUNGEN.....	18
FEHLERSUCHE.....	19
LUFTGERÄUSCH UND VON DER MASCHINE VERURSACHTTE VIBRATIONEN.....	20
SERIENNUMMER - SCHILDER	21
ANBAUGERÄTE.....	22
OPTIONEN - EXTRA.....	23
HYDROSTATISCHES ANTRIEBSSCHEMA.....	24
HYDRAULIKSCHEMA	25
ELEKTRISCHES SYSTEM	26



EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



MERLO



MERLO SPA Industria Metalmeccanica

via Nazionale 9
12020 S. DEFENDENTE DI CERVASCA - CUNEO - ITALY
Tel. 0171-614111 Fax. 0171-684101
Internet: www.merlo.com E-mail: info@merlo.com
Capitale Sociale : EURO 3.000.000,00
Registro imprese e partita IVA: 08338130019
Codice identificativo CEE: IT 08338130019

S. Defendente li 24/02/2004

Ns. rif. MOD CE/M/DE//v1

Vs. rif.

Oggetto: **EG-Konformitätserklärung**

Die unterzeichnende Firma
MERLO S.P.A. INDUSTRIA METALMECCANICA
12020 S. DEFENDENTE DI CERVASCA, CUNEO, ITALIEN

erklärt hiermit, daß das nachstehend genannte Produkt:
TELESKOPSTAPLER MIT DREHBAREM AUSLEGER
(Teleskopmaschine mit Gabeln)
Typ: ROTO 40.25 MCSS
SERIENNUMMER: BXXXXX65

auf das sich dieses zertifikat bezieht, den wesentlichen gesundheits- und sicherheitsvorschriften der ewg-richtlinien 98/37/ce und 89/336/ce entspricht.

Für eine einwandfreie anwendung der wesentlichen gesundheits- und sicherheitsvorschriften der o. a. richtlinien, wurden folgende normen zu grunde gelegt:

- DIN 15018: kräne metallische stahlstrukturen
- DIN 15019: kräne stabilität
- DIN 15020: hebevorrichtung
- ISO 3449: schutzaufbauten gegen herabfallende gegenstände (fops)

Desweiteren wird für die maschine auf die sich diese zertifikat bezieht, bestätigt, daß diese mit den bestimmungen der richtlinie 2000/14/ec über "umweltbelastende geräuschemissionen von zur verwendung im freien vorgesehenen geräten und maschinen" übereinstimmt.
angewandte baumusterprüfung: qualitätssicherungsvorschrift anlage viii
geprüft durch: dnv-modulo und scari (viale colleoni 9 20041 agrate brianza milano- italy; n.0496).

- Gemessener geräuschpegel einer mustermaschine
Gleicher bauart: 104,5db (a)
- Garantierter geräuschpegel: 105db (a)
- Motorleistung: 107kw (nach 97/68/ce)

Die technischen unterlagen sind bei merlo s.p.a. (italien) verfügbar.

Ausstellungsdatum dieser erklärung:
Ausstellungsort dieser erklärung: san defendente di cervasca cuneo (italy)

Die vorliegende erklärung betrifft die von merlo s.p.a. in originalausführung hergestellten modelle mit den serienmässigen ausrüstungen. bei maschinen, die nicht mit den vom hersteller merlo s.p.a. vorgesehenen reifen ausgerüstet sind, ist diese erklärung nicht anwendbar.

ING. MARCO PERLO
(LEITER PRODUKTZERTIFIKATION ABTEILUNG)




Diese Seite ist absichtlich leer gelassen worden



2 - NAMENGEBUG

Beachten Sie die Maschine-Seiten, weil sie im Handbuch weiterhin mit rechts und links bezeichnet werden.







- A Vorderseite
- B Hinterseite
- C Linke Seite
- D Rechte Seite

- 1 Motorraum
- 2 Vordere Stabilisatoren
- 3 Lastschutzgitter
- 4 Vorderachse - Bremszangen - Bremssattel - Radnaben-Untersetzungsgetriebe
- 5 Batterieraum - Treibstofftank - Hydrauliköltank
- 6 Fahrerhaus
- 7 1. Auslegerteilabschnitt
- 8 2. Auslegerteilabschnitt
- 9 3. Auslegerteilabschnitt
- 10 Gabelkippszylinder
- 11 Gabeltraeger
- 12 Gabeln
- 13 Hubzylinder
- 14 Zylinder fuer die Stabilisatoren
- 15 Hinterachse - Bremszangen - Radnaben-Untersetzungsgetriebe
- 16 Hintere Stabilisatoren



Wenn Sie diese Symbole in dieser Anleitung oder an Ihrer Maschine sehen, beachten Sie diese, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Beachten Sie aufmerksam alle Sicherheitssymbole und Mitteilungen auf Ihrer Maschine und in dieser Anleitung. Halten Sie die Sicherheitssymbole in gutem Zustand. Ersetzen Sie diese, falls sie beschädigt oder unleserlich sind.







060244

MERLO S.p.A.
Industria Metallmeccanica

HAUPTSICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Tragkraftdiagramm beachten.

Das Lastdiagramm bezieht sich auf die auf ebenem und kompaktem Boden arbeitende Maschine, auf der die hydropneumatischen Aufhängungen gesperrt sind.

Den Bodenbedingungen überprüfen und die korrekte Beleuchtung im Arbeitsbereich

Täglich muss man den Reifenzustand, den Reifenluftdruck und den Sitz der Radmuttern kontrollieren.

Das Fahrzeug darf ohne Ladung nur mit Ausleger, der höchstens zwei 2 Meter ab Boden abgehoben ist, fahren.

Der Transport der Ladung muss mit komplett eingefahrenem Teleskoparm durchgeführt werden, wobei die Gabel nur bis zu einer Höhe von ca. 0,5m über dem Boden sein darf.

Für die Strassenfahrt und das Schleppen der Maschine, muss man die in der "Bedienungsanleitung" angegebenen Anweisungen gewissenhaft befolgen.

Beim Parken muss man die Feststellbremse anziehen.





Vor Durchfuehrung jeder Arbeit von elektrischen Schweissungen an der Maschine muss man die Klemmen +/- von der Batterie und vom Wechselstromgenerator abnehmen.

Lassen Sie die Maschine nicht unbeaufsichtigt, wenn der Motor läuft, oder wenn sie beladen ist (mit angehängten Lasten und gehobenem Ausleger).

Ausschließlich von Merlo S.p.A. genehmigte Anbaugeräte verwenden

Die Funktionstüchtigkeit und den guten Zustand der Zubehöerteile der Maschine überprüfen

Die korrekte Funktion des Standsicherheitssystems der Maschine überprüfen

Die korrekteste Montage der Anbaugeräte auf dem Geräteträger überprüfen.


Sicherstellen, dass sich keine Personen im Wirkungskreis der Maschine befinden.

Die Lasten langsam und stets mit größter Vorsicht umschlagen.



060244

MERLO S.p.A.
Industria Metalmeccanica





060249

MERLO S.p.A.
 Industria Metalmeccanica



BESTIMMUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AM STRASSENVERKEHR

Beachten Sie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollvorrichtung der Drehung des Oberwagens die mittlere Position anzeigt (Kontrolleuchte 56 ausgeschaltet).

Die mechanische Sperre der Drehung des Oberwagens einrücken.

Die Fluchtung der Vorder- und Hinterreifen im Verhältnis zur Längsachse der Maschine überprüfen.

Die Vorderradlenkung auswählen.

Betrieb der hydropneumatischen Aufhängungen auf Automatik stellen.
 (Nur für Version "S").

Sicherstellen, dass der Teleskoparm sich in der im entsprechenden Absatz der Bedienungsanleitung angegebenen Position befindet. Die Arbeitsgeräte mit dem entsprechenden mechanischen Feststellungen blockieren.

Während der Fahrt die Abstützungen vollkommen anheben.

Die Steuerungen des Hydraulikkreislaufs deaktivieren, indem Sie den entsprechenden Schlüssel in der Kabine betätigen.

Die Feststellbremse ausrücken.

Den Drehblinker anstellen und seine Funktionsweise überprüfen (auch tagsüber).

Es wird daran erinnert, dass es gesetzlich verboten ist, auf öffentlichen Straßen Lasten zu transportieren.

Die Fahrt des Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen ist ausschließlich ohne Lastgabeln und mit den in den Fahrzeugpapieren vorgesehenen Anbaugeräten gestattet.





053484

MERLO S.p.A.
Industria Metalmeccanica



ATTENZIONE: IMPIANTO IN PRESSIONE
WARNING: PRESSURISED VESSEL
ATTENTION: SYSTEME SOUS PRESSION
ACHTUNG: SYSTEM STEHT UNTER DRUCK
ATENCIÓN: INSTALACIÓN BAJO PRESIÓN


- Non operare sugli accumulatori "A"
presenti nel circuito idraulico.
Rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica.

- Do not operate on accumulators "A"
present in the hydraulic circuit.
Contact the Technical Assistance Service.

- Ne pas intervenir sur les accumulateurs "A"
se trouvant dans le circuit hydraulique.
S'adresser au Service d'Assistance Technique

- Keine Eingriffe auf den Akkumulatoren "A"
im Hydraulikkreislauf vornehmen.
Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst.

- No intervenir en los acumuladores "A"
del circuito hidráulico.
Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.





059874


MERLO S.p.A.
 Industria Metalmeccanica



ANWEISUNGEN FUER DEN RICHTIGEN GEBRAUCH DER MASCHINE AUF RAEDERN

Um Lasten mit unbekanntem Gewicht zu heben, muss man folgendes durchfuehren:


- Die Last 20 cm. ueber den Boden heben.
- Den Arm ausfahren, bis die Kippsicherung eintritt (Aufleuchten des roten Leuchtzifferblattes).
- Visuelle Aufnahme des letzten ungedeckten Buchstabes am Arm.
- Den Arm ganz einfahren, das Hubverfahren vornehmen und immer das Traglastdiagramm befolgen.



Um hochstehende Lasten nach unten zu bringen, muss man:

- Kontrollieren, ob das Gewicht nicht groesser als das vorn Traglastdiagramm vorgesehene Gewicht, in der gewuenschten Arbeitbedingung, ist.
- Die Last nicht mehr anheben wie unbedingt erforderlich
- Den Teleskoparm einfahren.
- Den Arm senken.

Das Fahren mit angehobener Last mit dem entsprechenden Zubehoer muss 50 cm. ueber dem Boden, im Langsamgang, erfolgen, ploetzlichen Beschleunigungen sind zu vermeiden.





Die Lasten mit aeusserster Vorsicht bewegen und nach dem Maschinenausgleich die mechanische Blockierung der Dreheinrichtung vornehmen.

Das Schalten des Wechselgetriebes (Langsam- und Schnellgang) darf nur bei stillstehender Maschine erfolgen.

Die Umschaltung (vor u. rueckwaerts) nur bei stillstehender Maschine durchfuehren.

Vor Bewegungen mit der Maschine auf Raedern pruefen Sie, ob alle Abstuetzungen ganz angehoben und eingefahren sind.

Die Aenderung der Lenkungsposition muss ausschliesslich nach perfekt in Zentralstellung ausgerichteten Raedern erfolgen.

Die Sperrung des Differentialgetriebes muss ausschliesslich bei stillstehendem Fahrzeug erfolgen. Mit eingeschalteter Differentialsperre sind Lenkungsbetaetigungen zu vermeiden.


Vor Aussteigen aus der Maschine muss man : den Arm einziehen und senken, die Feststellbremse anziehen und den Motor abstellen.

Fuer weitere Einzelheiten, die "Bedienungsanleitung" lesen.



059874

MERLO S.p.A.
Industria Metalmeccanica





044785

MERLO S.p.A.
Industria Metalmeccanica

OELTABELLE

Verwendung	ESSO	MOBIL	SHELL	Q8 OILS	Spezifikation
1. Oel fuer hydraulische Anlage, Dienste hydrost. Getriebe-Anlage	HYDRO HVI 46 UNIVIS N46	DTE 15 M	TELLUS T 46	Q8 HANDEL-46	Viskositaet bis 40°C =46cst. Iso 3448 =46
2. Oel fuer Wechselgetriebe, Differential Untersetzungsgetriebe, Schwenkantriebe	ESSO GEAR OIL GX 80W/90	MOBILUBE HD 80W-90	SPIRAX HD	Q8 T 55 80W-90	SAE 80W-90 MIL-L-2105C
3. Oel fuer Motor	ESSOLUBE X10 130	DELVAC 1230	X-200/ CONQUEST	Q8 T 100 I SAE 30	gemaess MIL-L-2104B
4. Bremsflussigkeit	BRAKE FLUID SUPER	MOBIL BRAKE FLUID	BRAKE FLUID DOT 4	—	gemaess FM VSS 116 DOT 4

VORSICHT!
MAN KANN NICHT ÖLE VON VERSCHIEDENEN HERSTELLERFIRMEN MISCHEN.

Der Transport und der Handel von Ölen müssen die geltende Europäische und Landesgesetze unterliegen. So sind die Kunden gebeten, für Ihre Versorgung die angeführte Normen zu befolgen. Für die Kontroll- und Ersatztätigkeiten sehen Sie die Auskünfte auf den Bedienungsanleitungshandbuch.

HVD 4020
unser
Hydrauliköl

Hypoid 90LS



ACHTUNG!

Das beim Ölwechsel oder zum Auffüllen zu verwendende Öl kann unter den vom Hersteller angegebenen Produkten oder anderen, im Handel erhältlichen ausgewählt werden. Es muss in jedem Fall über die in der Tabelle angegebenen Eigenschaften verfügen.

Wenn es auch nicht möglich ist, die Öle verschiedener Herstellerfirmen miteinander zu mischen, kann dennoch mit einem Produkt einer anderen Marke aufgefüllt werden, wenn dieses den aufgeführten Spezifikationen entspricht und die erforderliche Menge 10 % des Gesamtinhalts der Anlage nicht übersteigt.



□ □ □ □ □ □ □

 040825 **MERLO S.p.A.**
Industria Metallmeccanica 

EST IST VERBOTEN

Die im Traglastdiagramm angegebenen Lasten zu überschreiten (auch wenn die Kippsicherung nicht eintritt).

Lasten mit der Maschine auf einer nicht horizontalen Fläche zu heben.

Die Druckventile-Eichung der hydraulischen Anlage und die Kontroll-Vorrichtungen der elektrischen Anlage zu ändern.

Die Kippsicherung und die Sicherungen auszuschalten.

Für Notfallmanöver ohne Autorisierung des jeweiligen Verantwortlichen (Besitzer, Bauleiter, etc.) den Wählschalter des Funktionsmodus verwenden.

Passagiere zu transportieren.

Personen, ohne vorschriftsmässige Hubarbeitsbühne, zu heben.

In der Nähe von aufgehängten elektrischen Leitungen zu arbeiten!





040846

MERLO S.p.A.
Industria Metalmeccanica**HEIWEISE FUER DIE FAHRT AUF
OFFENTLICHEN STRASSEN**

Vor Beginn einer Fahrt auf oeffentlichen Strassen, muss man:

- kontrollieren, ob der Zulassungsschein im Fahrzeug ist;
- die Schaufel entleeren;
- an der Schaufel den Schneidkantenschutz anbauen;
- den Teleskopausleger komplett einfahren und an die o.a. Abstuetzung lehnen (damit wird die Sicht durch den Auslegerarm entsprechend § 35b StVZO, in Verbindung mit den Richtlinien zur Beurteilung des Sichtfeldes selbstfahrender Arbeitsmaschinen mit $V_{max} = 25 \text{ Km/h}$ vom 25.07.1983 nicht beeinträchtigt);
- den Arbeitsscheinwerfer abschalten;
- die Hinterachse ausrichten und die Lenkung blockieren.

ES IST VERBOTEN:

Lasten oder Geraete zu transportieren.





3 - SICHERHEIT

**ATTENZIONE - WARNING
ATTENTION - ATENCION - ACHTUNG**

È VIETATO PASSARE E STATIONNARE NELLA ZONA D'AZIONE DELLA MACCHINA
KEEP OUT OF THE MACHINE OPERATING AREA
IL EST INTERDIT DE PASSER ET DE STATIONNER DANS LA ZONE D'ÉVOLUTION DE LA MACHINE
ESTA PROHIBIDO PASAR Y PARARSE EN EL RÁDIO DE ACCIÓN DE LA MÁQUINA
DAS AUFHALTEN UND DURCHGEHEN VON PERSONEN IM BEWEGUNGS- UND ARBEITSBEREICH DER MASCHINE IST VERBOTEN

052331

033191 **ATTENZIONE! - ATTENTION! - WARNING!
ATENCION! - ACHTUNG!**

Prima di eseguire qualsiasi operazione consultare il manuale istruzioni posto nella tasca dietro il sedile e tutte le targhette e gli adesivi applicati sulla macchina.

Avant d'exécuter toute opération, veuillez consulter la Notice d' instructions placée dans la poche derrière le siège et toutes les plaquettes et les autocollantes appliqués sur la machine.

Before carrying out any operations, or attempting to drive this truck the operator must read and understand the instruction handbook which should be kept in the pocket behind the seat, and to read and understand all warning plates and stickers placed in the truck.

Antes de hacer cualquier movimiento, consultar el manual de instrucciones situado en el bolso detrás del asiento y todas las pletinas y adhesivos aplicados sobre la máquina.

Vor jedem Arbeitstag sind die Bedienungsanleitungshandbuch (in der Tasche hinter dem Fahrersitz) und alle die Schilder und Aufkleber auf der Maschine zu lesen und beachten.

**ATTENZIONE! - ATTENTION!
WARNING!
ATENCION! - ACHTUNG!**

**F max
10000 Kg**

**≥ 10 Kg/cm²
(1 M Pascal)**

045403

035167 **ATTENZIONE! - ATTENTION!
WARNING! - ATENCION!
ACHTUNG!**

APRIRE SOLAMENTE QUANDO IL MOTORE È FERMO
OUVRIR SEULEMENT QUAND LE MOTEUR EST ARRETE
OPEN ONLY WHEN THE ENGINE IS STOPPED
ABRIR SOLAMENTE CUANDO EL MOTOR ESTA PARADO
ÖFFNEN NUR BEI STILLSTEHENDEM MOTOR

030511 **ACHTUNG !**

**BEI STRASSENFAHRT:
DER HEBEL DES VERTEILERS
IST DURCH UMLEGEN DIESER
KLAPPE ZU SPERREN**



INHALTSVERZEICHNIS

KENMERKEN EN AFMETINGEN 2

ABMESSUNGEN 3

TRAGKRAFTDIAGRAMM..... 4



4 - TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE

KENMERKEN EN AFMETINGEN



Die vorliegenden Tabellen enthalten ungefähre Daten der Maschine in der Basiskonfiguration. MERLO S.p.a. behält sich das Recht auf Änderungen ihres Maschinenangebots ohne Vorankündigung auch bezüglich der angegebenen Daten vor.

ROTO		R38.165
GEWICHT (kg)		
Leergewicht (mit Gabeln) kg 12080		
LEISTUNGSMERKMALE		
Max. Tragfähigkeit (kg)	3800	
Hubhöhe (mm)	15650	
Max. Ausladung (mm)	13100	
Geschwindigkeit (km/h)	1. Gang 0 - 11 2. Gang 0 - 40	
MOTOR		
Typ : Deutz BF4M 2012 - 97/68/CE - Direkteinspritzung – wassergekühlt Leistung: 74,9 kW – (102ps) Turbo bei 2400 Umd/min Emissionen : reduzierte Emission nach EURO 2		
KABINE		
Konform mit den Normen ISO 3449 (FOPS) und ISO 3471 (ROPS) Elektromechanischer Joystick mit 2 Bewegungen auf direktem Kreuz + 2 proportionale Rollen		
LENKUNG		
Vier gelenkte Räder mit automatischer Resynchronisierung 3 Lenkarten: normal, Rundlenkung, Hundegang		
GETRIEBE		
Hydrostatisch mit elektronischer Regelung		
HYDRAULIKANLAGE		
Hydraulikanlage mit Load-Sensing-Pumpe		
ELEKTRISCHE ANLAGE		
12 V, Batterie mit 100 Ah komplett mit manuellem Batterieabschalter		
KAPAZITÄT DER ANLAGEN (Liter oder dm³)		
Hydraulikanlage : 130 Diesel : 150 Hydrostatöl : 12 Motoröl : 8,5 Kühflüssigkeit : 12		
REIFEN		
16/70-20 (405/70-20) 14PRMPT-04 MITAS 18-19,5 16PR MPT-06 MITAS 16/70-20 14PR MPT-05 MITAS		



ABMESSUNGEN

ROTO RB8.16





DIM	A	C	E	F	H	L	M	N	P	R	S	Z
mm	6240	2760	4645	350	2240	3750	995	2220	3020	4050	6000	850



4 - TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE

TRAGKRAFTDIAGRAMM

Die auf der Maschine vorhandenen und in diesem Handbuch aufgeführten Lastdiagramme beschreiben die Tragkraft der Maschine unter den verschiedenen Einsatzbedingungen und werden wie folgt identifiziert:

MASCHINE MIT ANGEHOBENEN STABILISATOREN	MASCHINE AUF STABILISATOREN
	



ACHTUNG!

Bei angehobenen Abstützungen variiert die Tragkraft entsprechend der Ausrichtung des Oberwagens. Diese Tragkräften sind in den verschiedenen Diagrammen beschrieben, die anhand der Abbildung der Maschine im Diagramm selbst unterschieden werden können.




ACHTUNG!


Die Diagramme der Tragfähigkeit der Maschine auf Reifen beziehen sich auf die stehende Maschine mit mit dem Rahmen gefluchteten Reifen auf ausreichend ebenem und festem Boden.




4 - TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE



Gemaess Vorschrift EN 1459 (Tabelle B).



Gemaess Vorschrift EN 1459 (Tabelle B).




Gemaess Vorschrift EN 1459 (Tabelle B).



Die folgenden Hinweissymbole müssen sich jederzeit auf Ihrer Maschine befinden.
Halten Sie diese in gutem Zustand und ersetzen Sie sie, wenn die Symbole beschadigt oder unleserlich sind.
Die meisten benutzte Symbole sind aus den Internationalen Normen ISO 3287 und ISO 6405 gezogen.
Um falsche Auslegungen zu vermeiden, benutzen Sie die Steuerungseinrichtungen nicht bevor die Informationen in der Kapitel ' KONTROLLVORRICHTUNGEN UND INSTRUMENTE' gelesen wurden.

**BEZUG AUF ELEKTROMECHANISCHEN 4X1 JOY-STICK (1) UND HEIZUNGSREGLER (35)
059948**



**BEZUG AUF DAS STEUERTAFEL (P1)
058480**






5 - BEDIENUNGSANWEISUNGEN & INSTRUMENTE

BEZUG AUF DAS STEUERTAFEL (P)


059947

058283




TÜR-ENTSPERR-VORRICHTUNG

054320





SEITLICHE SCHALTТАFEL (L)
059257





INHALTSVERZEICHNIS

TUER OEFFNUNG UND VERSCHLUSS 2

OBERER TEIL DER TUER OEFFNUNG UND VERSCHLUSS 2

WINDSCHUTZSCHEIBE OEFFNUNG UND VERSCHLUSS 3

HINTERES GLAS OEFFNUNG UND VERSCHLUSS 3

AUSSTIEG AUS DER KABINE IM NOTFALL 3

STANDARDSTUHL 4

SICHERHEITSGURT 5

LICHT IN DER KABINE 5

BELÜFTUNG DER FAHRERKABINE 6

INSTALLATION DES FEUERLÖSCHERS IN DER KABINE 6



TUER OEFFNUNG UND VERSCHLUSS

Um in die Kabine einzusteigen, das Schloss entriegeln und dazu den Schluessel (A) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und den Türgriffknopf (B) nach innen drücken.



ACHTUNG !



Man muss sich immer zur Maschine drehen, um in/aus der Kabine zu gehen. Benutzen Sie als Haltepunkt nur die Griffe an den Tuerseiten.

Vor Arbeitsbeginn, muss die Kabinentuer geschlossen werden. Um sie zu oeffnen, muss den Hebel (C) nach hinten gezogen werden.



ACHTUNG !

Der untere Teil der Tür muss stets geschlossen sein, sowohl während der Bewegung der Maschine als auch während der Arbeitsphasen.



OBERER TEIL DER TUER OEFFNUNG UND VERSCHLUSS




Um den oberen Teil der Tuer zu oeffnen, den Hebel (B) nach oben drehen. Dann muss das Oberteil mit dem Feststeller (C) festgemacht werden.

Um den oberen Teil der Tuer zu schliessen, muss er vom Feststeller (C) durch den Handgriff (D) in der Kabine gelöst werden, dann muessen die zwei Teile vereinigt und festgemacht werden. Den Hebel (B) nach unten drehen.



ACHTUNG !

Bevor die Arbeit beginnt, muß der Fahrer sicher sein, daß sich der obere Teil der Tür nicht selbständig lösen kann.






WINDSCHUTZSCHEIBE OEFFNUNG UND VERSCHLUSS

ÖFFNEN

- den Hebel "A" um ca 45° drehen
- die Scheibe ein wenig nach vorn öffnen
- den Hebel "A" wieder horizontal stellen
- die Scheibe bis zum Einrasten weiter nach vorne öffnen

SCHLIESSEN

- den Hebel "A" um ca 45° drehen
- die Scheibe leicht schliessen
- den Hebel "A" wieder horizontal stellen
- die Scheibe bis in die Ruheposition nach hinten ziehen und schliessen




HINTERES GLAS OEFFNUNG UND VERSCHLUSS

ÖFFNEN

Den Hebel (A) nach links drehen, dann die Scheibe öffnen, indem Sie sie bis in die gewünschte Position nach vorn schieben.

SCHLIESSEN

Den Hebel (A) bis zum automatischen Einrasten nach rechts drehen.



AUSSTIEG AUS DER KABINE IM NOTFALL


Sollte es unmöglich sein, die Maschine durch die Kabinentür zu verlassen, ist es notwendig die Notausstiege zu benutzen:

HINTERE SCHEIBE (A)

- Den Befestigungsbolzen "P", durch Ziehen in Pfeil Richtung, entfernen.
- Machen Sie die vordere Scheibe "A" weit auf, dann äußerst vorsichtig aus der Kabine aussteigen.

VORDERE SCHEIBE (B)

- Den Befestigungsbolzen "P", durch Ziehen in Pfeil Richtung, entfernen.
- Machen Sie die hintere Scheibe "B" weit auf, dann äußerst vorsichtig aus der Kabine aussteigen.





STANDARDSITZ

Verschieben des Sitzes (1):

Den Hebel "M" nach oben ziehen, den Sitz nach vorne oder hinten verschieben, um die gewünschte Position zu erhalten und den Hebel loslassen.

Einstellung der Höhe (2)

Auf den Sitz setzen und mit dem Drehknopf "I" die gewünschte Höhe einstellen. Den Knopf in Richtung "+" drehen, um den Sitz zu erhöhen und in Richtung "-", um ihn zu senken.

Einstellung der Federungen (3):

Zur Einstellung der Federungen des Sitzes, die Kurbel "A" auf der Vorderseite des Rahmens des Sitzes verwenden. Auf dem Sitz Platz nehmen und die Kurbel drehen, bis eine für das jeweilige Gewicht ideale Federung erzielt ist. (Richtung "R" um die Federung zu mindern, Richtung "S", um eine weiche Federung zu erhalten)

Einstellung der Rückenlehne (4):

Fest gegen die Rückenlehne lehnen. Den Hebel "L" nach oben ziehen, um die Rückenlehne auf den bevorzugten Winkel einzustellen.

Dokumententasche (5)

Sie befindet sich hinter dem Sitz und dient der Aufbewahrung der die Maschine betreffenden Dokumente und kleiner Gegenstände.


WICHTIG !!!

Bewahren Sie in der Dokumententasche (T) stets die "BEDIENUNGS-UND WARTUNGSANLEITUNG" auf.



ACHTUNG !


Verstellen Sie den Sitz nicht, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist.





SICHERHEITSGURT


- Setzen Sie sich korrekt auf den Fahrersitz
- Überprüfen, ob der Sicherheitsgurt nicht verdreht ist
- Den Sicherheitsgurt korrekt anlegen wie in der Abb. dargestellt.



EINSTELLEN



SCHLIESSEN



ÖFFNEN



ACHTUNG!

Vor dem Benutzen der Maschine am Arbeitsplatz immer den Sicherheitsgurt anlegen und zumindest den unteren Teil der Kabinentür schliessen.




MERKE!

Den Sicherheitsgurt so einstellen, dass er auf den Hüften aufliegt und nicht auf dem Bauch.

LICHT IN DER KABINE


- Den Schalter (A) in Position "L1" bringen, um das Innenlicht einzuschalten
- Den Schalter (A) in Position "L2" bringen, um das verstellbare Leselicht einzuschalten
- Den Schalter (A) in Position "0" bringen, um das Licht auszuschalten





BELÜFTUNG DER FAHRERKABINE

Die Belüftung des Innenraums wird durch die Düsen auf dem Armaturenbrett und unter dem Sitz sichergestellt.
Zum Anheben die Flügel drücken, dann die Düse in die gewünschte Position stellen.



INSTALLATION DES FEUERLÖSCHERS IN DER KABINE



ACHTUNG !

Der für die Maschine Verantwortliche (Besitzer, Bauleiter, etc.) muss für die Installation eines Feuerlöschers in der Kabine sorgen.



INHALTSVERZEICHNIS

KABINENINNERRAUM.....	4
STEUERTAFEL (P) UND (P1)	6
ARMATURENBRETT (C).....	8
JOYSTICK ZUR STEUERUNG DES TELESKOPUSLEGGERS (1).....	9
FUNKTIONSWAHLSCHALTER (6).....	9
ZUENDSCHLUESSEL (8).....	10
WARNSBLINKLICHT (9).....	10
VERWENDUNG DER STECKDOSE FUER HANDLEUCHTE (11).....	10
MANOMETER ZUM MESSEN DES ÖLDRUCKS DER HYDRAULIKANLAGE UND DES HYDROSTATANTRIEBES (12).....	11
WASSERWAAGE (13)	11
PEDALE (14-15)	11
HEBEL ZUR EINSTELLUNG DER MOTORDREHZAHL (16).....	12
HEBEL ZUR EINSTELLUNG DER STELLUNG DES LENKRADS (17).....	12
GETRIEBE-WAHLHEBEL (19)	13
WÄHLSCHALTER FAHRTRICHTUNG (20)	13
BEHÄLTER FÜR LASTDIAGRAMME UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN (21).....	14
STANDLICHT / ABBLENDLICHT / BLINKER / FERNLICHT / HUPE (24).....	14
SCHALTER DER LENKUNG (29)	15
RUNDUMLEUCHTE (OPTION) (33).....	16
SCHEIBENWISCHER UND SCHEIBENWASCHER (34), (7).....	16
HEIZUNGSREGLER (35).....	17
FESTSTELLBREMSHEBEL (37).....	18




7 - KONTROLLVORRICHTUNGEN UND INSTRUMENTE

LASTBEGRENZER DER HEBEGERÄTE (43)	19
ARMATURENBRETT.....	20
ABSTÜTZUNGEN.....	21
HYDROPNEUMATISCHE AUFHÄNGUNGEN	25



Diese Seite ist absichtlich leer gelassen worden



KABINENINNERRAUM

Im folgenden Kapitel werden die Funktionsweisen der Steuerungen und Anzeigeelemente der Maschine im Detail beschrieben. Benutzen Sie die Maschine nicht, bevor Sie nicht die Bedienungsanleitung komplett gelesen haben und mit den beschriebenen Funktionen vertraut sind.

7 - KONTROLLVORRICHTUNGEN UND INSTRUMENTE






- 1 Joystick zur Steuerung des Teleskoparms
 - 7 Schalter hinterer Scheibenwischer
 - 12 Manometer des Öldrucks der Hydraulikanlage oder des Hydrostatgetriebes
 - 13 Wasserwaage
 - 14 Gaspedal
 - 15 Bremspedal
 - 16 Hebel für die Einstellung der Motordrehzahl
 - 17 Hebel zur Blockierung des Lenkrads
 - 18 Luftschlitze
 - 19 Gangschaltung
 - 20 Fahrtrichtungsschalter
 - 21 Behälter der Lastdiagramme und Sicherheitsbestimmungen
 - 22 Lenkrad
 - 24 Standlicht / Abblendlicht / Blinker / Fernlicht / Hupe
 - 25 Verstärker für die Anzeige und Kontrolle der Standsicherheit
 - 26 Hebel für die Auswahl der Luftansaugung von außerhalb/innerhalb der Kabine
 - 34 Schalter des vorderen Scheibenwischers und Scheibenwaschers
 - 35 Hahn der Heizung
- C Armaturenbrett
P-P1-L Steuertafel




STEUERTAFEL (P) UND (P1)



- 5 Rote Kontrollanzeige zum Ausschluss des Kippschutzes
- 6 Schlüssel zum Ausschluss des Kippschutzes und Blockierung der Steuerungen für die Straßenfahrt
- 8 Zündschlüssel
- 9 Blinkerschalter (4 Notblinklichter)
- 11 Steckdose für tragbare Lampe
- 29 Selettore selezione sterzatura
- 33 Schalter des Blinkers auf dem Dach
- 36 Schalter des Gebläses für die Kabinenheizung
- 37 Wahlhebel fuer die Betaetigung der Feststellbremse
- 43 Drücker zum Einfahren des Seils (im Falle der Aktivierung des Ladungsbegrenzers der Ausrüstung)




SEITLICHE SCHALTТАFEL (L)



- 47 Taste zum Heben der vorderen Aufhängung rechts
- 48 Taste zum Senken der vorderen Aufhängung rechts
- 49 Taste zum Heben der vorderen Aufhängung links
- 50 Taste zum Senken der vorderen Aufhängung links
- 51 Taste zum Heben der hinteren Aufhängungen
- 52 Taste zum Senken der hinteren Aufhängungen
- 62 Taste zur Vorauswahl des Senkens der Aufhängungen
- 63 Taste zur Vorauswahl des Senkens der Aufhängungen aktiviert
- 64 Taste zur Vorauswahl des Hebens der Aufhängungen
- 65 Kontrollanzeige der Vorauswahl des Hebens der Aufhängungen aktiviert
- 66 Taste zum Senken beider hinteren Abstützungen
- 67 Taste zum Senken beider linken seitlichen Abstützungen
- 68 Taste zum Senken beider rechten seitlichen Abstützungen
- 69 Taste zum Senken beider vorderen Abstützungen
- 74 Kontrollanzeige der vollkommen gesenkten Abstützungen
- 75 Kontrollanzeige der vollkommen angehobenen Abstützungen
- 76 Wähler der hydropneumatischen Aufhängungen



ARMATURENBRETT (C)



- 44 Kontrollanzeige Batterieladung
- 45 Kontrollanzeige Motoröldruck
- 46 Kontrollanzeige Ölstand Bremsen (auf zukünftigen Versionen)
- 47 Kontrollanzeige Verstopfung Luftfilter des Motors
- 48 Kontrollanzeige Ölstand Hydrostatgetriebe
- 49 Kontrollanzeige Öltemperatur Hydrostatgetriebe
- 50 Kontrollanzeige Abblendlichter
- 51 Kontrollanzeige Fernlichter
- 52 Kontrollanzeige Fahrtrichtungsanzeiger
- 53 Kontrollanzeige Vorheizen Glühkerze (wenn vorhanden)
- 54 Quadrant für die Anzeige und Überwachung des Kippmoments
- 55 Kontrollanzeige der Krabbenlenkung
- 56 Kontrolleuchte "Oberwagen nicht linear zum Fahrgestell"
- 57 Kontrollanzeige Feststellbremse
- 58 Thermometer der Kühlflüssigkeit
- 59 Treibstoffanzeige
- 60 Tachometer
- 61 Drehzahlmesser
- 62 Betriebsstundenzähler / Uhr
- 63 Bezugsnummer der Geschwindigkeit des ausgewählten Ganges:
"N" = neutral
"1" = 1. Geschwindigkeit
"2" = 2. Geschwindigkeit



JOYSTICK ZUR STEUERUNG DES TELESKOPAUSLEGERS (1)


Die Geschwindigkeit der Bewegungen ist proportional zur Neigung des Steuerhebels und zur Drehzahl des Dieselmotors.

Die Bewegung hält beim Loslassen des Joysticks oder des jeweiligen Rads automatisch an.

Die Möglichkeit der Kombination der Bewegungen hängt von den Lastbedingungen ab.

Um auf die Steuerungen des Joysticks Zugriff zu erhalten, den entsprechenden Druckknopf "U" drücken und gedrückt halten.



- A = Anheben des Arms
 - B = Senken des Arms
 - C = Neigung der Gabeln nach unten
 - D = Neigung der Gabeln nach oben
-
- 1 = Ausfahren des Teleskoparms
 - 2 = Einfahren des Teleskoparms
 - 3 = Auskuppeln der Anbaugeräte / Steuerung Anbaugeräte
 - 4 = Steuerung Anbaugeräte
 - 5 = Drehbewegung nach links
 - 6 = Drehbewegung nach rechts



FUNKTIONSWAHLSCHALTER (6)

Bei der Lieferung der Maschine befindet sich der Schlüssel (6) in der Tasche (T) hinter dem Fahrersitz. Für den Gebrauch des Schlüssels müssen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig beachten:

- A) Aktivierung der Bewegungen.
Beim Einsatz als Hebezeug für Lasten oder Personen. Die Maschine arbeitet mit eingeschalteter Überlastsicherung. Der Schlüssel kann abgezogen werden.
- B) Straßenfahrt.
Abschaltung der Arbeitshydraulik. Zu verwenden nur um unbeabsichtigten Bewegungen der Arbeitshydraulik während der Strassenfahrt zu vermeiden.
- C) Bewegungen im Notfall.
In Notsituationen oder beim Einsatz als Schaufellader (Anbaugeräte: Leichtgutschaufel, Erdschaufel). Die rote Kontrollleuchte (5) blinkt und das Warnsignal (43) ist unwirksam. Die Abschaltung der Überlastsicherung sollte nur beim Transport von Lasten, bei Erdarbeiten (Schaufelbetrieb) und bei Fehlfunktion erfolgen. Tragkraftdiagramm beachten.



ACHTUNG !!!


Es wird darauf hingewiesen, dass der richtige Gebrauch des oben beschriebenen Schlüssels von den verantwortlichen Personen für die Maschine gesichert sein muss (Besitzer, Bauleiter, Fahrer). Lassen Sie niemals den Schlüssel eingesteckt, damit unter normalen Arbeitsbedingungen keine ungewollten Risiken entstehen. Der Schlüssel kann nur bei Wähler (6) in Position "A" herausgezogen werden.



7 - KONTROLLVORRICHTUNGEN UND INSTRUMENTE

ZUENDSCHLUESSEL (8)


- 0 = Motor aus
- R = Kontrollanzeigen an
- HS = Anlassen des Motors



WARNBLINKLICHT (9)


WARNBLINKSCHALTER

Den Schalter druecken, um die 4 Blinklichter zu aktivieren (kann benutzt werden auch mit Zuendschluessel Stellung 0).



VERWENDUNG DER STECKDOSE FUER HANDLEUCHTE (11)

Die Steckdose (11) kann benutzt werden, um eine Handleuchte mit normalem Sockel fuer Zigarrenanzuender zu versorgen. Benutzen Sie eine 12 V und max. 40 W Lampe.





MANOMETER ZUM MESSEN DES ÖLDRUCKS DER HYDRAULIKANLAGE UND DES HYDROSTATANTRIEBES (12)




ACHTUNG!!!

Unter normalen Arbeitsbedingungen mit der Maschine darf das Meßinstrument nicht angeschlossen sein.

Im Fall eines Druckabfalls in der Hydraulikanlage, folgen Sie bitte den Anweisungen in Abschnitt "KONTROLLE DES ÖLDRUCKS DER HYDRAULIKANLAGE" im Kapitel "PERIODISCHE SICHERHEITSÜBERPRÜFUNGEN".


Im Fall von anomalem Verhalten des Hydrostatantriebes, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte direkt an den MERLO Service Partner.



WASSERWAAGE (13)

Für die richtige Verwendung der auf der Maschine installierten Wasserwaage, lesen Sie den Paragraphen "EINSATZ DER MASCHINE ALS GABELSTAPLER MIT VARIABLER AUSLADUNG" im Kapitel "BEDIENUNGSANWEISUNGEN".

Für die korrekte Tarierung der auf der Maschine installierten Wasserwaage, lesen Sie den Paragraphen "EICHUNG DER WASSERWAAGE" im Kapitel "PERIODISCHE SICHERHEITSÜBERPRÜFUNGEN".




PEDALE (14-15)

GASPEDAL (14)

Das Pedal betätigen, um die Motordrehzahl zu erhöhen oder vermindern.

BREMSPEDAL (15)

Wenn man das Pedal drückt, werden die, auf beiden Maschinenachsen montierten Scheibenbremsen betätigt. Dank der Bremsleistung des hydrostatischen Getriebes werden die Dienstbremsen selten benutzt. Wir schlagen vor, diese von Zeit zu Zeit zu betätigen, um sie betriebsbereit zu halten und zu vermeiden, daß die Beläge sich verklemmen.






7 - KONTROLLVORRICHTUNGEN UND INSTRUMENTE

HEBEL ZUR EINSTELLUNG DER MOTORDREHZAHL (16)


- betätigen Sie das Gaspedal (14) um die gewünschte Drehzahl zu erreichen.
- drehen Sie Hebel (16) um das Pedal in der gewünschten Position zu sperren.

Diese Einstellung ist nötig für den Gebrauch von einigen Anbaugeräte (siehe Anweisungen).



HEBEL ZUR EINSTELLUNG DER STELLUNG DES LENKRADS (17)

Drehen Sie den Sperrhebel (17) auf Position 'B' und stellen Sie das Lenkrad ein. Dann schieben Sie den Hebel auf Position 'A', um das Lenkrad in der gewünschten Position zu sperren.



ACHTUNG !!!

Niemals Lenkradeinstellung bei fahrender Maschine durchfuehren.



GETRIEBE-WAHLHEBEL (19)


Gänge dürfen nur im Stillstand geschaltet werden:

- 1 = Arbeitsgang
- N = neutral
- 2 = Straßengang

Das Getriebe hat zwei Vorwärts- und zwei Rückwärtsgänge. Die Geschwindigkeitsregulierung erfolgt stufenlos durch Veränderung der Motordrehzahl.

GESCHWINDIGKEITEN:

- 1. 0 - 11 Km/h
- 2. 0 - 40 Km/h



WÄHLSCHALTER FAHRRICHTUNG (20)

Vor dem Auswählen der Fahrrichtung den Wählschalter zu sich hin ziehen.

- F Vorwärtsgang
- N Neutral
- R Rückwärtsgang

- Die Umkehrung der Fahrrichtung mit Maschine in Bewegung kann nur im 1. Gang erfolgen
- Durch das Einlegen des Rückwärtsgangs wird der entsprechende Melder mit intermittierendem Signal aktiviert.



WICHTIG !!!


Nie die Umkehrung der Fahrrichtung mit Maschine in Bewegung im 2. Gang verwenden.



ACHTUNG!

Befindet sich der Fahrrichtungswähler (20) in Position "F" oder "R", kann die Maschine nicht angelassen werden.

Den Wähler in Position "N" bringen.





7 - KONTROLLVORRICHTUNGEN UND INSTRUMENTE

BEHÄLTER FÜR LASTDIAGRAMME UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN (21)

Im Inneren des Behälters (21) befinden sich im Moment der Übergabe an den Kunden alle Lastdiagramme der verschiedenen auf der Maschine installierten Anbaugeräte (Gabeln, Derrickkräne, Plattformen) und alle Informations- und Sicherheitsbroschüren.

Sollten später weitere Anbaugeräte oder neue Informationen zur Sicherheit der Maschine geliefert werden, werden dem Kunden weitere Broschüren zugesandt, die in dem dafür vorgesehenen Behälter (21) untergebracht werden müssen.



Halten Sie sich dazu an die folgenden Anweisungen:

ABBAU DES BEHÄLTERS (21)

- Die Schrauben "V" entfernen
- Den Behälter (21) in Pfeilrichtung herausziehen
- Den Stab "C" entfernen, indem Sie ihn in Pfeilrichtung ziehen
- Die Spirale "D" öffnen und die zusätzlichen Broschüren einfügen

MONTAGE DES BEHÄLTERS (21)


Zur erneuten Montage des Behälters (21) die Vorgänge für den Ausbau in umgekehrter Reihenfolge ausführen.



STANDLICHT / ABBLENDLICHT / BLINKER / FERNLICHT / HUPE (24)

- A) - Fernlicht
- B) - optischer Melder (Blinken des Fernlichts)
- C) - Blinker links
- D) - Blinker rechts
- E) - Hupe
- 0) - Licht aus
- 1) - Standlicht
- 2) - Fernlicht

Durch Drehen des Zündschlüssels (8) in Position "0" wird die Funktion des Wählers (24) ausgeschlossen






SCHALTER DER LENKUNG (29)

Die Maschine ist mit einem System ausgestattet, das dem Bediener ermöglicht, unter drei verschiedenen Lenkartarten auszuwählen:

- A) Allradlenkung
- B) Vorderachslenkung
- C) Hundegang

Die Auswahl einer anderen Lenkart muss bei stillstehender Maschine erfolgen, wobei alle Räder mit dem Rahmen gefluchtet sind.

Die Korrektur einer eventuellen mangelnden Fluchtung der Vorder- und Hinterräder erfolgt, indem die Lenkung zuerst auf der einen und dann auf der anderen Seite bis an den Endanschlag gebracht wird.



ACHTUNG!

Die Korrektur kann nur bei ausgewählter "Allradlenkung" oder "Hundegang" erfolgen, auch wenn die mangelnde Fluchtung während des Einsatzes mit Vorderachslenkung aufgetreten ist.

EINSATZ DER LENKARTEN

A) Allradlenkung:

Diese Lenkart verwenden, um einen geringeren Lenkradius zu erzielen.


B) Vorderachslenkung:

Diese Lenkart für die Fahrt auf öffentlichen Straßen verwenden


C) Hundegang

Diese Lenkart verwenden, um seitliche Versetzungen der Maschine durchzuführen, ohne die Längsausrichtung zu verlieren


A



B



C






WAHL DER LENKUNESART FÜR STRASSENFAHRT

- Wählen Sie Vorderrad Lenkung mit Hebel (29) und blockieren Sie diesen durch Umlegen der vorgesehenen Klappe (B).
- Beachten Sie die Fahrgeschwindigkeit auf dem Tachometer.



ACHTUNG !

Vor Einsatzbeginn machen Sie den Lenkungswahlhebel frei.




RUNDUMLEUCHTE (OPTION) (33)

RUNDUMLEUCHTENSCHALTER

Den Schalter drücken, um die Rundumleuchte auf dem Dach einzuschalten.

Für die Benutzung halten Sie sich an die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen sowie dem Kapitel Sicherheit u. allgemeine Normen.




SCHEIBENWISCHER UND SCHEIBENWASCHER (34), (7)

VORDERER SCHEIBENWISCHER U. WASCHSCHALTER (34)

Zweistufenschalter: die erste Position betätigt den vorderen Scheibenwischer, die zweite betätigt den vorderen und hinteren Scheibenwischer.

HINTERER SCHEIBENWISCHER (7)

Drücken Sie den Druckknopf (7), um den hinteren Scheibenwischer zu aktivieren.





HEIZUNGSREGLER (35)

HEIZUNGSREGLER (BEZ. 35)

A = Höchsttemperatur

C = Mindesttemperatur

GEBLÄSESCHALTER DER KABINENHEIZUNG (BEZ. 36)



Schalter mit drei Positionen:

- 0 Gebläse aus
- 1 Gebläse läuft auf erster Geschwindigkeitsstufe
- 2 Gebläse läuft auf zweiter Geschwindigkeitsstufe



ACHTUNG!


Hinter dem Sitz keine Gegenstände deponieren, die die Luftzufuhr des Belüftungssystems verstopfen könnten.



SYSTEM DER AUSWAHL DER LUFTANSAUGUNG INNERHALB UND AUSSERHALB DER KABINE

Um die Ansaugung der Luft auszuwählen, die entsprechende Bedienung "R" hinter dem Sitz auf die folgende Weise betätigen:

- Hebel in Position "A" (Ansauggitter "C" nicht sichtbar): Ansaugung der Luft von außerhalb der Kabine
- Hebel in Position "B" (Ansauggitter "C" sichtbar) : Ansaugung der Luft aus dem Inneren der Kabine (Umlauf)



ACHTUNG

Keine Gegenstände ablegen, die den Luftanschluss des Belüftungssystems „C“ hinter dem Sitz versperren können.



FESTSTELLBREMSHEBEL (37)

Bei laufendem Motor:

- Drehen Sie den Wählschalter (37) nach rechts, um die Feststellbremse zu betätigen (der Schalter leuchtet auf)
- Drehen Sie den Wählschalter (37) nach links, um die Feststellbremse zu lösen (der Schalter erlischt)



WICHTIG!


Durch Abschalten des Motors wird die Feststellbremse automatisch und unabhängig von den Vorauswahlen eingerückt.



ACHTUNG!

Die Maschine ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, dass die Funktion des Wählschalters der Fahrtrichtung (20) deaktiviert, wenn die Feststellbremse eingerückt ist, um so deren Beschädigung zu vermeiden.

Um die Maschine anzulassen, muss folglich der Wählschalter der Fahrtrichtung (20) in die Position "N" gestellt werden, um die Feststellbremse zu lösen und erneut die Fahrtrichtung einzustellen.





LASTBEGRENZER DER HEBEGERÄTE (43)


Die zum Anheben bestimmten Anbaugeräte (mit Haken), die über eine maximale Tragfähigkeit unter der der Maschine verfügen, wie z.B.:

- Hakenausleger (max. Tragfähigkeit 600 or 1500kg)
- Hakenausleger mit hydraulischer Winde (max. Tragfähigkeit 600 or 1500 kg)

sind mit einem Gewichtsbegrenzer ausgestattet, der in der Lage ist die Struktur des Gerätes zu schützen, wenn man ein Gewicht mit dem Teleskoparm anhebt.

Um dieses System korrekt zu benutzen, führen Sie die folgenden Schritte durch:


- das Anbaugerät am Anbaurahmen der Maschine ankoppeln (siehe Absatz "ANBAUGERÄT MIT SCHNELLANSCHLUSS" im Kapitel "ANBAUGERÄTE")
- die eventuell vorhandenen Hydraulikleitungen anschließen (siehe Absatz "ANBAUGERÄTE MIT SCHNELLANSCHLUSS" im Kapitel "ANBAUGERÄTE")
- Die vom Anbaugerät kommende Steckdose an den Anschluss "A" am Ende des Auslegers anschließen



Die Maschine ist einsatzbereit.

Der Lastbegrenzer wird aktiviert, sollte das Gewicht der angehobenen Last die maximale Tragkraft des Anbaugeräts überschreiten und macht den Fahrer wie folgt darauf aufmerksam:


- die Kontrollanzeige im Inneren der Taste leuchtet auf (43)
- die Kontrollanzeige "D" der Standsicherheitsanzeige (25) leuchtet auf
- der Warnton ertönt



Das System blockiert alle Bewegungen mit Ausnahme des Einfahrens des Teleskoparms.

Um die Last wieder auf den Boden zu bringen, sind die folgenden Vorgänge auszuführen:

- die Taste (43) drücken, um das Seil abzuwickeln und die Last wieder auf den Boden zu bringen (wenn das Anbaugerät mit Seilwinde ausgestattet ist)
- den Teleskoparm der Maschine einfahren, um die Last auf den Boden zu bringen (wenn das Anbaugerät nicht mit Seilwinde ausgestattet ist)



Alternativ dazu, wenn es nicht möglich sein sollte, die Last mit den oben beschriebenen Manövern auf den Boden zu bringen, um den Lastbegrenzer auszuschalten, muss wie folgt vorgegangen werden:

- den Wähler der Betriebsart (6) in Position "C" drehen (Notmanöver)
- mit größter Vorsicht langsam die Steuerungen der Maschine betätigen und dabei zuerst den Teleskoparm einfahren und erst anschließend senken, um die Last wieder auf den Boden zu bringen
- den Wähler der Betriebsart (6) in Position "A" bringen

Das Ausschalten des Lastbegrenzers wird auf die folgende Weise angezeigt:

- die Kontrollanzeige des Wählers (43) schaltet sich aus
- der akustische Melder schaltet sich aus





7 - KONTROLLVORRICHTUNGEN UND INSTRUMENTE

ARMATURENBRETT

Das Bedienfeld der Maschine zeigt die folgenden Informationen an:

- A) DREHZÄHLER
 - zur Kontrolle der Betriebsdrehzahl des Motors
 - für die Einstellung der Motordrehzahl (Hebel 16)
 - wegen der von Fachpersonal erledigten Wartungsvorgänge
- B) TACHOMETER
 - für die Steuerung der Geschwindigkeit bei der Fahrt auf der Straße.
- C) TREIBSTOFFSTAND
 - Ausschließlich den von der Bestimmung EN590 vorgeschriebenen Treibstoff verwenden
- D) TEMPERATUR DER KÜHLFLÜSSIGKEIT
 - während des Einsatzes der Maschine in regelmäßigen Abständen die Temperatur der Motorkühlflüssigkeit überprüfen. Sollte die Temperatur den oberen Grenzwert erreichen (angezeigt durch eine rote Linie), muss unmittelbar der Motor abgestellt und sein Abkühlen abgewartet werden. Auch den Stand der Motorkühlflüssigkeit wie unter "PERIODISCHE WARTUNG" angegeben überprüfen.



E) FLÜSSIGKRISTALLANZEIGE

Die Flüssigkristallanzeige liefert dem Bediener die folgenden Informationen:

- AUSGEWÄHLTER GANG (E1) : diese Funktion zeigt den eingelegten Gang an (N, 1, 2)
- GESAMTSTUNDENZÄHLER (E2) : es werden die gesamten Einsatzstunden der Maschine eingeblendet (der Stundenzähler beginnt nach dem Einschalten des Motors zu laufen)
- TEILSTUNDENZÄHLER (E3) : die Taste "P" drücken, um die Anzeige der Uhr auf die des Teilstundenzählers umzuschalten. Um den Teilstundenzähler auf Null zu stellen, die Taste "P" zwei Sekunden lang gedrückt halten.
- UHR (E4) : zur Einstellung der Uhr die Taste "P" zwei Sekunden lang gedrückt halten und die korrekte Uhrzeit eingeben.



ABSTÜTZUNGEN

Die Maschine ist mit einem System mit Abstützungen ausgestattet, dass vier Abstützpunkte auf dem Boden vorsieht.

Die maximale von jeder Abstützung auf den Boden übertragene Last beträgt 10000 kg. Bei nicht sehr kompakten Böden für weitere Systeme zur Lastverteilung sorgen.

Die allgemeinen Bedingungen für einen korrekten Einsatz dieser Vorrichtung sind folgende:

- Die Vorgänge zum Stabilisieren der Maschine auf einem ausreichend tragfähigen und kompakten Gelände ausführen
- die Vorgänge bei Maschine im Stillstand ausführen
- den Wähler der Gangschaltung (19) und der Fahrtrichtung (20) in Neutralstellung "N" bringen
- den Teleskoparm innerhalb des Sicherheitsbereichs senken, da andernfalls die Stabilisierung der Maschine nicht ausgeführt werden kann
- die Steuerungen von der Kabine aus betätigen, um die Maschine zu stabilisieren (der Einsatz der Steuerungen wird innerhalb dieses Abschnitts beschrieben)



WICHTIG!

Die Maschine ist als stabilisiert zu betrachten, wenn alle vier Räder vom Boden abgehoben sind.



ACHTUNG!

Nach dem Stabilisieren der Maschine die korrekte Position der Füße der Abstützungen überprüfen.



ACHTUNG!

Es ist zulässig, Lasten auf unebenem Boden anzuheben, wenn die Maschine korrekt stabilisiert wird, um die für sie vorgesehenen Einsatzbedingungen zu schaffen. Vor dem Ausführen jeglicher Hebevorgänge überprüfen, ob die Maschine korrekt nivelliert wurde, indem die in der Kabine angebrachte Wasserwaage (13) verwendet wird.



ACHTUNG!

Stets extrem vorsichtig vorgehen, insbesondere während des Lastenumschlags. Vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass die Last sich bei einem ausreichenden Spielraum zur Sicherheit innerhalb der Grenzwerte des jeweiligen Lastdiagramms befindet, um das Eingreifen der Standsicherheitskontrolle der Maschine und das nachfolgende Blockieren der Bewegungen zu vermeiden.



ACHTUNG!

Sollten Sie während der Arbeitsschritte mit gesenkten Abstützungen die Maschine auf den Rädern ruhen lassen wollen, muss überprüft werden, ob das Gewicht der angehobenen Last sich innerhalb der im Lastdiagramm auf Reifen angegebenen Grenzwerte befindet. Andernfalls greift die Standsicherheitskontrolle der Maschine ein und unterbindet das Ausführen des Manövers.

Vor dem Ausführen dieses Vorgangs wird in jedem Fall empfohlen, den Teleskoparm zu senken und vollkommen einzufahren und den Oberwagen mit dem Maschinenrahmen auszurichten.



STEUERUNGEN ZUM SENKEN DER ABSTÜTZUNGEN


Zum Senken der Abstütungen ist die Vorauswahl der Steuerung zum Senken erforderlich und im Anschluss das Drücken der jeweiligen Taste des Abstütungspaares, das gesenkt werden soll.

Das gleichzeitige Senken von zwei Abstütungen gestattet eine gleichmäßige Lastverteilung unter den verschiedenen Aufstützpunkten und außerdem erweist sich der Längs- und Querausgleich als einfacher.

Mit diesem System ist es außerdem möglich, die Maschine völlig zu stabilisieren, indem gleichzeitig nur zwei Tasten gedrückt werden.

Wegen aller Informationen bezüglich des Einsatzes der Abstütungen beziehen Sie sich auf die folgenden Anweisungen:

- die Taste (62) drücken, um die Senkbewegung der Abstütungen vorauszuwählen. Das Aufleuchten der Kontrollanzeige (63) signalisiert die Aktivierung der Steuerung
- die Taste (66) drücken, um das hintere Abstütungspaar zu senken
- die Taste (67) drücken, um das linke Abstütungspaar zu senken
- die Taste (68) drücken, um das vordere Abstütungspaar zu senken
- die Taste (69) drücken, um das rechte Abstütungspaar zu senken



HINWEIS!

Das Aufleuchten der Kontrollanzeige (74) signalisiert dem Bediener, dass alle vier Räder vom Boden abgehoben sind und die Maschine zum Einsatz auf Abstütungen bereit ist.


HINWEIS!

Das Senken einer einzelnen Abstütung ist nicht möglich.



Die unten stehende Zeichnung wurde rein zu Demonstrationszwecken eingefügt und dient der Veranschaulichung der korrekten Stabilisierung der Maschine mit der Wasserwaage, deren Blase sich perfekt in der Mitte befindet.

Unter diesen Umständen kann mit dem Umschlagen von Lasten mit den Gabeln begonnen werden.






7 - KONTROLLVORRICHTUNGEN UND INSTRUMENTE

STEUERUNGEN ZUM ANHEBEN DER ABSTÜTZUNGEN

Zum Heben der Abstützungen muss die Steuerung zum Anheben vorausgewählt und im Anschluss die jeweilige Taste des Abstützungspaares gedrückt werden, dass angehoben werden soll. Mit diesem System ist es möglich, die Maschine wieder auf Reifen zu bringen, indem gleichzeitig nur zwei Tasten gedrückt werden.

Wegen aller Informationen bezüglich des Einsatzes der Abstützungen beziehen Sie sich auf die folgenden Anweisungen:

- die Taste (62) drücken, um die Senkbewegung der Abstützungen vorauszuwählen. Das Aufleuchten der Kontrollanzeige (65) signalisiert die Aktivierung der Steuerung
- die Taste (66) drücken, um das hintere Abstützungspaar zu senken
- die Taste (67) drücken, um das linke Abstützungspaar zu senken
- die Taste (68) drücken, um das vordere Abstützungspaar zu senken
- die Taste (69) drücken, um das rechte Abstützungspaar zu senken



HINWEIS!

Das Aufleuchten der Kontrollanzeige (75) signalisiert dem Bediener, dass alle vier Abstützungen völlig vom Boden abgehoben sind und die Maschine zum Einsatz auf Reifen bereit ist.

HINWEIS!

Das Heben einer einzelnen Abstützung ist nicht möglich.



HYDROPNEUMATISCHE AUFHÄNGUNGEN

Die Maschine ist mit einem System hydropneumatischer Aufhängungen ausgestattet, die einzeln auf jedes Rad wirken und dem Fahrer gestatten, die Maschine während der Arbeitsschritte auf Rädern nach Belieben zu nivellieren oder während der Fahrt auf der Straße maximalen Fahrkomfort zu erzielen.

Die hydropneumatischen Aufhängungen wirken mittels für jedes Vorderrad und die Hinterachse getrennt ansteuerbarer Hydraulikzylinder direkt auf die vier Räder. Jeder Zylinder ist mit Sperrventilen ausgestattet, die unabhängig auf jedes Rad wirken.

Die allgemeinen Bedingungen für die korrekte Einstellung der Betriebsarten sind folgende:

- die Vorgänge bei stillstehender Maschine ausführen
- den Wähler der Gangschaltung (19) und der Fahrtrichtung (20) in Neutralstellung "N" bringen
- den Teleskoparm senken und den Oberwagen innerhalb der Grenzwerte des Sicherheitsbereichs drehen, Andernfalls erweist sich die Nivellierung der Maschine als unmöglich
- die Steuerungen von der Kabine aus betätigen, um die Maschine zu nivellieren (die Verwendung der Steuerungen wird im Laufe dieses Abschnitts beschrieben)

Um die Betriebsart der Aufhängungen auszuwählen, den Wähler mit 3 Positionen (76) wie folgt betätigen:

WÄHLER (76) IN POSITION "A"

Durch Aktivieren dieser Funktion wird der automatische Betrieb der Anlage erzielt, korrekt gesagt die Wirkung der Aufhängung.


Diese Funktion darf ausschließlich für die Fahrt ohne Last auf der Straße eingesetzt werden. So erzielt man den höchsten Fahrkomfort und eine korrekte Straßenlage der Maschine.



WÄHLER (76) IN POSITION "B"

Durch Aktivieren dieser Funktion erzielt man die Blockierung der Ventile der Aufhängungszylinder. Unter diesen Bedingungen erweisen sich die Räder als fest mit dem Rahmen verbunden und es kann so die größtmögliche Maschinenstabilität für die Tragfähigkeit auf Rädern erzielt werden.

Diese Funktion nie für die Fahrt ohne Last auf der Straße einsetzen, das dies zu mangelnder Bodenhaftung der Maschine führen könnte.



WÄHLER (76) IN POSITION "C"

Durch Aktivieren dieser Funktion kann die Betätigung der Aufhängungen manuell gesteuert werden, indem die Vorderräder und die Hinterachse über die Tasten (47), (48), (49), (50), (51) und (52) unabhängig eingestellt werden. Durch diese Lösung kann die gewünschte Lage der Maschine erzielt und es können eventuelle Längs- oder Querneigungen des Geländes ausgeglichen werden.

Beim Loslassen der Steuertasten sind die Vorderräder dank der automatischen Blockierung der Ventile auf den Aufhängungszylindern fest mit dem Rahmen verbunden, während die Hinterachse weiterhin frei pendeln kann.

Um die Maschine wieder in die korrekte Lage für die Fahrt auf der Straße zu bringen, genügt es, den Wähler (76) in Position "A" zu drehen.



ACHTUNG!

Es ist zulässig, Lasten auf unebenem Boden anzuheben, wenn die Maschine korrekt nivelliert wird, um die für sie vorgesehenen Einsatzbedingungen zu schaffen. Vor dem Ausführen jeglicher Hebevorgänge überprüfen, ob die Maschine korrekt nivelliert wurde, indem die in der Kabine angebrachte Wasserwaage (13) verwendet wird.




ACHTUNG!

Stets extrem vorsichtig vorgehen, insbesondere während des Lastenumschlags. Vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass die Last sich bei einem ausreichenden Spielraum zur Sicherheit innerhalb der Grenzwerte des jeweiligen Lastdiagramms befindet, um das Eingreifen der Standsicherheitskontrolle der Maschine und das nachfolgende Blockieren der Bewegungen zu vermeiden.

Wegen der Funktionen der zuvor beschriebenen Tasten halten Sie sich an die folgenden Anweisungen:

- Taste (47): Heben der vorderen Aufhängung rechts
- Taste (48): Senken der vorderen Aufhängung rechts
- Taste (49): Heben der vorderen Aufhängung links
- Taste (50): Senken der vorderen Aufhängung links
- Taste (51): Heben der hinteren Aufhängungen
- Taste (52): Senken der hinteren Aufhängungen

- Wähler (76) in Position "A": Aktivierung des automatischen Modus
- Wähler (76) in Position "B": Aktivierung des festen Modus
- Wähler (76) in Position "C": Aktivierung des manuellen Modus



WICHTIG!

Sollte während des Lastenumschlags die Standsicherheitskontrolle der Maschine eingreifen, blockiert das System automatisch die Aufhängungen der Vorderachse. Um wieder normale Betriebsbedingungen herzustellen, ist es erforderlich, alle Vorgänge auszuführen, die wieder stabile Maschinenbedingungen herstellen (audiovisuelle Melder ausgeschaltet).


Sollte der Hubarm angehoben oder der Oberwagen der Maschine über die vorgesehene Grenze hinaus gedreht werden, blockiert das System automatisch die Aufhängungen und alle Räder erweisen sich als fest mit dem Rahmen verbunden, da automatisch die Ventile auf den Zylindern der Aufhängungen gesperrt werden.

Um die Blockierung zu beseitigen, genügt es, die Maschine wieder mit dem Oberwagen am Rahmen auszurichten und den Teleskoparm zu senken.



Die unten stehende Zeichnung wurde rein zu Demonstrationszwecken eingefügt und dient der Veranschaulichung des korrekten Nivellierens der Maschine mit der Wasserwaage, deren Blase sich perfekt in der Mitte befindet.

Unter diesen Bedingungen kann mit dem Umschlag von Lasten mit den Gabeln begonnen werden.





INHALTSVERZEICHNIS

EINSATZ DER MASCHINE ALS GABELSTAPLER MIT VARIABLER AUSLADUNG MIT LASTGABELN 2

ANWEISUNGEN ZUM FAHREN DES GABELSTAPLERS MIT VARIABLER AUSLADUNG 11



EINSATZ DER MASCHINE ALS GABELSTAPLER MIT VARIABLER AUSLADUNG MIT LASTGABELN



ACHTUNG!

Vor dem Beginn des Lastenumschlags mit Ihrem Stapler mit variabler Ausladung von MERLO müssen alle Informationen und Anmerkungen zur Sicherheit in diesem Absatz gelesen und verstanden werden.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

- ausschließlich von Merlo S.p.A. genehmigte Anbaugeräte verwenden
- die Funktionstüchtigkeit und den guten Zustand der Zubehörteile der Maschine überprüfen
- die korrekte Funktion des Standsicherheitssystems der Maschine überprüfen
- die korrekte Montage der Anbaugeräte auf dem Geräteträger überprüfen
- den Bodenbedingungen überprüfen und die korrekte Beleuchtung im Arbeitsbereich
- sicherstellen, dass sich keine Personen im Wirkungskreis der Maschine befinden
- die Last auf eine Gabelhöhe vom Boden von ca 0,5 m bringen
- die Lasten langsam und stets mit größter Vorsicht umschlagen
- während des Lastenumschlags die Grenzwerte des Lastdiagramms nicht überschreiten
- keine Gegengewichte verwenden, um die Grenzwerte des Lastdiagramms zu überschreiten
- die Bewegung der Maschine ohne Last kann bei angehobenem Ausleger und bei einer maximalen Höhe von 2 m vom Boden erfolgen
- sich nie bei laufender Maschine oder hängender Last von der Maschine entfernen
- es ist strengstens untersagt, Personen auf der Maschine zu transportieren, wenn keine zugelassene und von Merlo S.p.A. genehmigte Arbeitsbühne installiert ist.
- es ist strengstens verboten einen zweiten Arbeiter auf der Maschine zu transportieren.




MONTAGE DER GABELN AUF DEM ANBAURAHMEN

- überprüfen, ob die Gabeln auf kompaktem und ebenem Boden aufliegen
- sich mit der Maschine in Nähe der Gabeln positionieren, die Handbremse ziehen, den Fahrtrichtungswähler (20) und den Hebel der Gangschaltung (19) in Position "N" bringen
- den Teleskoparm ausfahren und den Anbaurahmen nach unten drehen, so dass Sie sich auf den Kupplungen des Anbaugeräts befinden. (Abb. 1)
- den Teleskoparm leicht ausfahren und den Anbaurahmen nach oben drehen, um das Anbaugerät anzukuppeln. (Abb.2)
- überprüfen, ob der Sperrbolzen "B" korrekt eingesetzt ist, um ein versehentliches Lösen der Gabeln zu vermeiden und die dazu vorgesehenen Halterungen "C" einsetzen (serienmäßige Lieferung), um das seitliche Verrutschen der Gabeln zu verhindern (Abb.3)



ACHTUNG!

Es ist strengstens untersagt, Lasten nur unter Verwendung einer Gabel anzuheben.





SCHWERPUNKT EINER LAST


Vor dem Anheben einer Last, müssen das Gewicht und sein Schwerpunkt bestimmt werden. Es wird daran erinnert, dass der Schwerpunkt einer Last auf den Gabeln 500 mm vom Gabelrücken berechnet wird (Abb.1)

Werden unregelmäßige Lasten umgeschlagen, muss der Schwerpunkt vor jeglicher Bewegung quer bestimmt werden (Abb. 2).



ACHTUNG!

Es ist untersagt, Lasten mit einem höheren Gewicht als dem im Lastdiagramm der Maschine angegebenen umzuschlagen.





8 - BEDIENUNGSANWEISUNGEN

STANDSICHERHEITSKONTROLLE DER MASCHINE

Die Vorrichtung zur Steuerung des Kippschutzes greift dann ein, wenn die Maschine sich ihrer Standsicherheitsgrenze nähert und blockiert alle Bewegungen mit Ausnahme des Einfahrens des Hubarms und der Lenkung.

Die Standsicherheitsbedingungen der Maschine werden durchgehend auf der Leuchtanzeige der Kabine (25) angezeigt. Es gibt drei mögliche Bedingungen:

- A – grünes Licht eingeschaltet: sichere Arbeitsbedingungen
- B – gelbes Licht eingeschaltet: Annäherung an die Standsicherheitsgrenze
- C – rotes Licht eingeschaltet: Standsicherheitsgrenze erreicht

Die Kippschutzvorrichtung greift je nach Einsatz der Maschine, mit oder ohne Abstützungen, auf unterschiedliche Art ein:

- EINSATZ DER MASCHINE AUF REIFEN:

Die Gefahrensituation wird durch das Aufleuchten der folgenden Anzeigen angezeigt:



- der roten Kontrollanzeige "C" auf der Leuchtanzeige in der Kabine (25)
- der Kontrollanzeige (54) auf dem Quadranten des Armaturenbretts "C"
- durch Aktivierung des akustischen Alarms in der Kabine

- EINSATZ DER MASCHINE AUF ABSTÜTZUNGEN

Beim Annähern an die Standsicherheitsgrenze der Maschine schaltet sich außer der grünen Kontrollanzeige "A" auch die gelbe Kontrollanzeige "B" auf dem Quadranten der Leuchtanzeige in der Kabine (25) ein. Unter diesen Bedingungen können noch alle Manöver ausgeführt werden, um wieder sichere Bedingungen für die Maschine herzustellen.

Wird die Bewegung fortgesetzt, erreicht die Maschine ihre Standsicherheitsgrenze. Unter diesen Bedingungen schalten sich ein:

- die rote Kontrollanzeige "C" auf der Leuchtanzeige (25)
- die Kontrollanzeige (54) auf dem Quadranten des Armaturenbretts "C"
- und es erfolgt die Aktivierung des akustischen Alarms in der Kabine



ACHTUNG!

Vor Arbeitsbeginn und bei Hubarm in Bodennähe die Funktionstüchtigkeit der oben genannten Vorrichtungen überprüfen, indem die Maschine an die Kippgrenze gebracht wird. Bei Funktionsstörungen die Maschine nicht verwenden, bis der Defekt repariert wurde.



UMSCHLAGEN EINER LAST AUF BODENHÖHE

- Vergewissern Sie sich, dass der Boden, auf dem die Last positioniert werden soll, eben und fest ist
- die Maschine in der Nähe der anzuhebenden Last mit vollkommen eingefahrenem Hubarm und Gabeln in horizontaler Stellung positionieren (Abb.4)
- den Wähler der Gangschaltung (19) und den Wähler der Fahrtrichtung (20) in Position "N" drehen
- die Maschine perfekt in der Ebene ausrichten und dazu die Korrektur der Querneigung (PANORAMIC) oder die Aufhängungen (ROTO) verwenden (wenn die Maschine damit ausgestattet ist)
- die Breite und die Zentrierung der Gabeln im Verhältnis zum anzuhebenden Gewicht einstellen (Abb.5)
- den Ausleger ausfahren, die Gabeln unter der Last einführen und einige Zentimeter anheben (Abb.6)
- den Anbaurahmen um einige Grade nach oben drehen und den Teleskoparm vollkommen einfahren (Abb.7)




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7



8 - BEDIENUNGSANWEISUNGEN

UMSCHLAGEN EINER ANGEHOBENEN LAST (ABSETZEN EINER LAST AUF DEN BODEN)



ACHTUNG!

Nie die vom Lastdiagramm der Maschine vorgeschriebenen Grenzwerte überschreiten.

- die Vorgänge zum Umschlagen einer Last mit der Maschine bei stehender Maschine ausführen und sich vergewissern, dass der Untergrund eben und ausreichend belastbar ist, um die Maschine und das umzuschlagende Gewicht zu tragen
- vergewissern Sie sich, dass die Stelle, an der die Last positioniert werden muss, sich innerhalb des Wirkungsradius der Maschine befindet, dem Diagramm der Tragfähigkeiten entspricht und ausreichend eben und kompakt ist, um die Last zu tragen.
- Nähern Sie sich so weit wie möglich an die umzuschlagende Last an

Sollte auf Abstützungen gearbeitet werden sollen, halten Sie sich an die folgenden Anweisungen:

- Die Maschine wie im entsprechenden Absatz in diesem Handbuch beschrieben korrekt stabilisieren. Es wird daran erinnert, dass zum Stabilisieren der Maschine der Teleskoparm die Oberante der Kabine nicht überragen darf. Andernfalls wird die Stabilisierung der Maschine unmöglich (Abb. X)
- Vergewissern Sie sich, dass die Maschine perfekt nivelliert ist, indem Sie die Wasserwaage in der Kabine verwenden.




FIG. X

Soll auf Reifen gearbeitet werden, halten Sie sich an die folgenden Anweisungen:

- benutzen Sie zum Nivellieren der Maschine die Federung; beachten Sie dabei, dass zum Nivellieren der Maschine der Teleskoparm nicht über die obere Kabinenkante herausragen darf und dass das drehbare Oberteil des Chassis sich fluchtgerecht auf dem fixen Unterteil des Chassis befindet. Ansonsten sind die Bewegungen (Fig. Y) unmöglich.
- bevor Sie die Bewegungen durchführen, legen Sie den Getriebeschalter (19) und den Bewegungsrichtungsschalter (20) um in die Position „N“.




FIG. Y



ACHTUNG!

Es ist untersagt aufgehängte Lasten unter Verwendung von Seilen, Ketten, Schlingen oder ähnlichem zu bewegen, wenn die Maschine nicht mit den ausdrücklich dafür vorgesehenen Anbaugeräten von Merlo ausgestattet ist (Haken auf Gabeln, Haken auf Anbaurahmen, Krankarm, Derrickkran, etc.)

Werden kompatible und zugelassene Anbaugeräte von Merlo verwendet, beziehen Sie sich stets auf das im Inneren des dafür vorgesehenen Behälters in der Kabine installierte Lastdiagramm.



ACHTUNG!

Sollte mit einer Maschine in der Nähe von hängenden Elektroleitungen gearbeitet werden müssen, muss der Mindestsicherheitsabstand zu diesen beim jeweiligen Verantwortlichen für diese Elektroleitungen und bei den Sicherheits- und Gesundheitsbehörden vor Ort erfragt werden, um alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zur Vermeidung eventueller Unfallrisiken erforderlich sind.

**ACHTUNG!**

Auf keinen Fall Lasten aus der Höhe anheben, wenn die Maschine nicht korrekt ausgerichtet ist.

Rein zur Veranschaulichung werden im Folgenden die verschiedenen Schritte zum Aufnehmen einer Last mit der Maschine auf Reifen beschrieben. Die gleichen Vorgänge gelten für den Einsatz der Maschine auf Abstützungen.

- die Gabeln in die Horizontale bringen und sich vorsichtig der Last nähern, indem der Teleskoparm so wenig wie möglich angehoben und ausgefahren wird oder, wenn erforderlich, durch langsames Vorwärtsfahren der Maschine (Abb.8)
- die Gabeln unter der Last positionieren und dabei darauf achten, dass dies mühelos geschieht (Abb.9)
- den Wähler der Gangschaltung (19) und den Wähler der Fahrtrichtung (20) in Position "N" bringen
- die Last einige Zentimeter anheben und den Anbaurahmen nach oben neigen (Abb. 10)
- wenn möglich, die Maschine langsam und vorsichtig zurücksetzen und anschließend den Teleskoparm senken und einfahren, so dass die Last in Transportposition gebracht wird (Abb. 11)




Fig.8




Fig.9




Fig.10




Fig.11



8 - BEDIENUNGSANWEISUNGEN

UMSCHLAGEN EINER ANGEHOBENEN LAST (EINE LAST NACH OBEN HEBEN)




ACHTUNG!

Nie die vom Lastdiagramm der Maschine vorgegebenen Grenzwerte überschreiten.

- die Vorgänge zum Umschlagen einer Last mit der Maschine bei stehender Maschine ausführen und sich vergewissern, dass der Untergrund eben und ausreichend belastbar ist, um die Maschine und das umzuschlagende Gewicht zu tragen
- vergewissern Sie sich, dass die Stelle, an der die Last positioniert werden muss, sich innerhalb des Wirkungsradius der Maschine befindet, dem Diagramm der Tragfähigkeiten entspricht und ausreichend eben und kompakt ist, um die Last zu tragen.
- Nähern Sie sich so weit wie möglich an die umzuschlagende Last an


Sollte auf Abstützungen gearbeitet werden sollen, halten Sie sich an die folgenden Anweisungen:

- Die Maschine wie im entsprechenden Absatz in diesem Handbuch beschrieben korrekt stabilisieren. Es wird daran erinnert, dass zum Stabilisieren der Maschine der Teleskoparm die Oberante der Kabine nicht überragen darf. Andernfalls wird die Stabilisierung der Maschine unmöglich (Abb. X)
- Vergewissern Sie sich, dass die Maschine perfekt nivelliert ist, indem Sie die Wasserwaage in der Kabine verwenden.



Soll auf Reifen gearbeitet werden, halten Sie sich an die folgenden Anweisungen:

- benutzen Sie zum Nivellieren der Maschine die Federung; beachten Sie dabei, dass zum Nivellieren der Maschine der Teleskoparm nicht über die obere Kabinenkante herausragen darf und dass das drehbare Oberteil des Chassis sich fluchtgerecht auf dem fixen Unterteil des Chassis befindet. Ansonsten sind die Bewegungen (Fig. Y) unmöglich.
- bevor Sie die Bewegungen durchführen, legen Sie den Getriebschalter (19) und den Bewegungsrichtungsschalter (20) um in die Position „N“.



ACHTUNG!

Es ist untersagt aufgehängte Lasten unter Verwendung von Seilen, Ketten, Schlingen oder ähnlichem zu bewegen, wenn die Maschine nicht mit den ausdrücklich dafür vorgesehenen Anbaugeräten von Merlo ausgestattet ist (Haken auf Gabeln, Haken auf Anbaurahmen, Krankarm, Derrickkran, etc.)

Werden kompatible und zugelassene Anbaugeräte von Merlo verwendet, beziehen Sie sich stets auf das im Inneren des dafür vorgesehenen Behälters in der Kabine installierte Lastdiagramm.



ACHTUNG!

Sollte mit einer Maschine in der Nähe von hängenden Elektroleitungen gearbeitet werden müssen, muss der Mindestsicherheitsabstand zu diesen beim jeweiligen Verantwortlichen für diese Elektroleitungen und bei den Sicherheits- und Gesundheitsbehörden vor Ort erfragt werden, um alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zur Vermeidung eventueller Unfallrisiken erforderlich sind.

**ACHTUNG!**

Auf keinen Fall Lasten aus der Höhe anheben, wenn die Maschine nicht korrekt ausgerichtet ist.

Rein zur Veranschaulichung werden im Anschluss die verschiedenen Schritte zum Absetzen einer Last in der Höhe mit der auf Reifen eingesetzten Maschine beschrieben.

Die gleichen Vorgänge gelten für den Einsatz der Maschine auf Abstützungen.

- die Maschine an den Bereich, in dem die Last abgesetzt werden soll annähern und in Transportposition bringen (Abb.12)
- den Teleskophubarm anheben und ausfahren, bis die Last sich über dem Stapel befindet. Wenn erforderlich die Maschine vorsichtig vorsetzen. (Abb.13)
- den Wähler der Gangschaltung (19) und den Wähler der Fahrtrichtung (20) in Position "N" bringen
- die Gabeln in horizontale Position bringen und die Last korrekt auf dem Stapel absetzen, indem der Teleskoparm gesenkt und eingefahren wird (Abb.14)
- die Maschine zurücksetzen, so dass die Gabeln befreit werden (Abb.15)
- den Teleskoparm einfahren und senken, bis die Position für die Fahrt auf der Straße erreicht ist




Fig.12




Fig.13




Fig.14





Fig.15



8 - BEDIENUNGSANWEISUNGEN

SCHUTZGITTER DES ANBAURAHMENS

Beim Umschlagen einer Last auf Palette mit einer Höhe über der der Gabeln, ist das entsprechende Schutzgitter "A" zu installieren, indem dieses in die dafür vorgesehenen Schlitz "B" auf dem Ende des Anbaurahmens eingesetzt wird.



UMSCHALGEN EINER KREISFÖRMIGEN LAST

Um die Vorgänge zum Aufnehmen einer runden Last auszuführen (Fässer, Tanks, etc.), muss auf dem Anbaurahmen der Maschine das entsprechende dafür vorgesehene und von Merlo SpA zugelassene Anbaugerät installiert werden.

Um das für die anzuhebende runde Last geeigneteste Anbaugerät zu finden, wenden Sie sich an den Konzessionär in Ihrem Gebiet.

HUBWINKELSENSOR DES TELESKOPARMS


Die Maschine ist mit einer Vorrichtung ausgestattet, die den Hubwinkel des Teleskoparms (in Graden) innerhalb des Felds "E" der Standsicherheitsanzeige (25) anzeigt.

Der Neigungswert kann entweder positiv oder negativ sein. Der Wert "0" wird als perfekt zum Boden paralleler Hubarm verstanden.



ACHTUNG!

Sollte die Einstellung des Hubwinkelsensors des Hubarms erforderlich werden, wenden Sie sich unbedingt an den Kundendienst von Merlo oder an eine autorisierte Werkstatt.





ANWEISUNGEN ZUM FAHREN DES GABELSTAPLERS MIT VARIABLER AUSLADUNG



ACHTUNG!

Vor dem Fahren mit Ihrem Stapler mit variabler Ausladung von MERLO müssen Sie alle Informationen und Sicherheitshinweise in diesem Abschnitt gelesen und verstanden haben.

Es ist außerdem wichtig, die Position und die Funktionsweise aller Steuerungen gut zu kennen.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

- beim Fahren des Staplers stets geeignete Kleidung tragen wie z.B. den serienmäßig gelieferten Arbeitsanzug
- daran denken, stets die Motorhaube und andere Abdeckungen zu schließen
- den Fahrersitz für eine sichere und bequeme Fahrt nach Belieben einstellen
- nie mit schmutzigen, feuchten oder fettigen Händen oder Schuhen fahren
- stets den unteren Teil der Kabinentür schließen
- stets den Sicherheitsgurt anlegen und wie im entsprechenden Absatz im Kapitel "KABINE" beschrieben einstellen
- Vor jedem Versetzen des Staplers stets die korrekte Funktion der Betriebsbremse und der Hupe kontrollieren
- für die Fahrt auf öffentlichen Straßen muss die Lenkung auf der Vorderachse ausgewählt, der Wähler der Betriebsart (6) in Mittelstellung gebracht und der Drehblinker auf der Kabine eingeschaltet werden
- nie Passagiere in der Fahrerkabine oder auf anderen Teilen der Maschine transportieren
- stets die im Land, in dem die Maschine gefahren wird, geltenden Bestimmungen einhalten
- nie Körperteile außerhalb des Kabinenbereichs halten und stets eine angemessene Fahrposition einhalten
- die Bewegung der Maschine ohne Last muss erfolgen, während sich der Teleskoparm auf einer Höhe von maximal 2 Metern vom Boden befindet
- die Bewegung der Maschine mit Last auf den Gabeln muss auf einer Höhe des Teleskoparms von 0,5 Metern vom Boden erfolgen
- stets in Fahrtrichtung blicken und dabei ständig die Rückspiegel zu Hilfe ziehen, um eine gute Sicht auf die Straße zu haben
- stets mit extremer Vorsicht fahren und insbesondere die Geschwindigkeit auf nassem, unwegsamem oder rutschigem Untergrund regeln
- abruptes Bremsen vermeiden
- der Wechsel von Vorwärts- und Rückwärtsgang muss stets bei stillstehender Maschine erfolgen
- Die Maschine nicht mit laufendem Motor verlassen
- während der Nachtstunden den Arbeitsbereich unter Einsatz aller auf der Maschine befindlichen Scheinwerfer beleuchten, einschließlich der Arbeitsscheinwerfer (wenn vorhanden)
- Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, alle Komponenten und Vorrichtungen zum Steuern der Maschine begriffen und erfasst zu haben
- zu Beginn eines jeden Arbeitstags die in den nachfolgenden Absätzen beschriebenen Kontrollen durchführen








8 - BEDIENUNGSANWEISUNGEN

ALLGEMEINE KONTROLLEN VOR DEM START

Täglich (vor dem Einsatz des Fahrzeugs) die folgenden Kontrollen ausführen:


- alle Teile der Maschine angemessen in Ordnung und sauber halten
- Einen Rundgang zur Inspektion um die Maschine machen, um zu überprüfen, ob keine gelösten oder fehlenden Schrauben oder Bolzen oder Ölverluste vorliegen
- Ölstand Bremsen (Abb. 1)
- Hydraulikölstand (Abb. 2)
- Wasserstand Kühler (Abb. 3)
- Ölstand des Hydrostatgetriebes (Abb. 4)
- Druck und Verschleißzustand der Reifen (Abb. 5)
- Vorhandensein, Funktionsweise und guter Zustand des Sicherheitsgurts (Abb. 6)
- den Sitz so einstellen, dass alle Fahrzeugsteuerungen bequem erreicht werden können
- die Rückspiegel einstellen, um für eine gute Sicht vom Fahrersitz aus zu sorgen
- das korrekte Öffnen und Schließen des oberen und unteren Teils der Fahrertür der Kabine überprüfen



**KONTROLLEN BEI ZÜNDSCHLÜSSEL (8) IN POSITION "R"**


Den Zündschlüssel (8) in Position "R" drehen und die folgenden Kontrollen ausführen:

- Vordere Scheinwerfer und Fahrtrichtungsanzeiger (Abb. 7)
- Hintere Scheinwerfer und Fahrtrichtungsanzeiger (Abb. 8)
- Notscheinwerfer
- Drehblinker auf dem Dach (Abb. 9)
- Akustischer Melder (Hupe)
- Akustischer Melder des Rückwärtsgangs
- Kontrollanzeigen (Abb. 10)
- Funktionsweise aller Steuerschalter (Abb. 11)





EINSCHALTEN DER ARMATURENANZEIGEN



Wird der Zündschlüssel (8) in Position "R" gedreht, leuchten die Kontroll-Leuchten und die folgenden Anzeigen auf:

- 44 - Kontrollanzeige Batterieladung
- 45 - Kontrollanzeige Motoröldruck
- 46 - Kontrollanzeige Ölstand Bremsen (auf diesem Modell nicht aktiv)
- 49 - Kontrollanzeige Öltemperatur Hydrostatgetriebe
- 56 - Kontrolleuchte "Oberwagen nicht linear zum Fahrgestell"
- 57 - Kontrollanzeige Feststellbremse
- 58 - Thermometer der Kühlflüssigkeit
- 59 - Treibstoffstandanzeige
- 62 - Display LCD



VORSICHT !

Wenn Anzeiger und Kontrolleuchten nicht wie oben genannt arbeiten, stellen Sie den Motor sofort ab.




ACHTUNG !

Sollte die Kontrolleuchte (55) für die Krebsganglenkung aufleuchten, betätigen Sie den entsprechenden Hebel, um die normalen Bedingungen wiederherzustellen.



ANLASSEN DES MOTORS




VORGEHENSWEISE:

- 1 Überprüfen, ob die Feststellbremse gezogen ist.
- 2 Den Fahrtrichtungsschalter (20) in Neutralstellung bringen.
- 3 Den Wählschalter der Gangschaltung (19) in Mittelstellung "N" bringen
- 4 Den Zündschlüssel (8) in folgende Position bringen:
R Einschalten des Armaturenbretts
HS Anlassen des Motors
- 5 Nach dem Anlassen des Motors den Schlüssel loslassen.

**WICHTIG!**

Ist der Motor nach 20 Sekunden nicht angesprungen, den Schlüssel loslassen. 2 Minuten warten, bevor Sie den Startvorgang wiederholen, um dem Startermotor zu gestatten abzukühlen.



Das Abschalten des Motors erfolgt automatisch nachdem der Schlüssel in Position "0" gebracht wurde.

Bei angelassenem Motor:

- Die Kontrollanzeigen (44),(45),(46),(49),(53),(54),(56) schalten sich aus.
- Die Drehzahlanzeige (61), der Stundenzähler und das Thermometer der Kühlflüssigkeit (58) gehen in Betrieb.
- Die Anzeige (57) zeigt an, dass die Feststellbremse gezogen ist.

**ACHTUNG !**

Sollten die Kontrolleuchten nicht wie oben genannt funktionieren, stellen Sie den Motor sofort ab.

Für weitere Informationen, in der Bedienungs- und Wartungsanleitung des Motor nachschlagen.



ALLGEMEINE KONTROLLEN BEI ANGELASSENEM MOTOR

Die Feststellbremse einrücken, den Motor anlassen und die folgenden Kontrollen durchführen:

- Überprüfen, ob sich alle Leuchtanzeigen auf dem Armaturenbrett ausschalten und dass kein aktiver akustischer Alarm vorliegt. Andernfalls umgehend den Motor abstellen. (Abb 12)
- Kraftstoffstand (Abb. 13)
- Funktionsweise der Hydrauliksteuerungen der Maschine (Hubarm, Oberwagen, Abstütungen, etc.)
- Wirksamkeit der Feststellbremse (siehe Kapitel "PERIODISCHE SICHERHEITSKONTROLLEN")
- Wirksamkeit der Betriebsbremse (siehe Kapitel "PERIODISCHE SICHERHEITSKONTROLLEN")





STARTEN DER MASCHINE



WARTUNG!

Es ist nur möglich die Maschine zu starten, wenn die folgenden Anweisungen eingehalten werden:

- **der Fahrer sitzt in korrekter Haltung auf dem Fahrersitz und der Sicherheitsgurt ist korrekt angelegt und eingestellt**
- **Der untere Teil der Kabinentür muss geschlossen sein**



HINWEIS!

Abhängig von ausgewählten Gang und den Geländebedingungen kann die Maschine beginnen, sich zu bewegen, bevor der Fahrer bereit ist.

Die im Anschluss beschriebene Vorgehensweise garantiert die umfassende Steuerung der Maschine von Seiten des Fahrers.

Bei angelassenem Motor den folgenden Vorgang ausführen:

- Vergewissern Sie sich, dass die Räder am Rahmen ausgerichtet sind
- Die erforderliche Lenkart auswählen
- Den für die auszuführende Arbeit und die zu überwindenden Steigungen geeigneten Gang auswählen
- Das Pedal der Betriebsbremse drücken und durchgedrückt halten (15)
- die Feststellbremse ausrücken (siehe entsprechender Absatz)
- die Bewegungsrichtung über den Fahrtrichtungswähler (20) auswählen
- das Gaspedal (14) nach und nach drücken und gleichzeitig die Feststellbremse (37) lösen



ACHTUNG!


Die Maschine ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, dass die Funktion des Fahrtrichtungswählers (20) deaktiviert, wenn die Feststellbremse eingerückt ist und vermeidet so deren Beschädigung.

Um die Maschine zu starten, muss daher der Fahrtrichtungswähler (20) in Position "N" gebracht, die Feststellbremse gelöst und erneut der Gang eingelegt werden.



8 - BEDIENUNGSANWEISUNGEN

CHECK CONTROL



Die Anlage warnt den Fahrer vor eine Betriebsstoerung durch ein akustisches Warnsignal und Aufleuchten der entsprechenden Kontrolleuchte:

- 44 - Batteriekontrolleuchte
- 45 - Motoroeldruckanzeige
- 46 - Niveauanzeiger für Bremsflüssigkeitsbehälter (Lieferbar in den zukuenftigen Versionen)
- 47 - Luftfilterverstopfungsanzeige
- 48 - Niveauanzeiger für Hydrostatiköl-Behälter
- 49 - Anzeiger fuer Temperatur-Hydrostatiköl
- 57 - Feststellbremsanzeige (nur bei eingelegtem Vorwaerts- oder dem Rueckwaertsgang). Sollte das Stoerungssignal auch nachdem die Feststellbremse (mit dem geeigneten Hebel in der Kabine) geloest worden ist andauern, bedeutet das, dass der Anlagedruck unter den min. Wert (z. 18 bar) gesenkt ist.

Auf jeden Fall muss der Fahrer sofort den Motor abstellen und die Ursache der Stoerung beseitigen (zu den einzelnen Wartungsarbeiten beachten Sie den entsprechenden Abschnitt).




KONTROLLANZEIGE DES MIT DEM RAHMEN AUSGERICHTETEN OBERWAGENS

Die Maschine ist mit einer Drehung der Oberwagens ausgestattet, die auf 415° Grad arbeitet und dem Fahrer die Ausrichtung des Teleskoparms am Rahmen signalisiert.

Ist der Oberwagen der Maschine mit dem Rahmen ausgerichtet, ist die Kontrollanzeige (56) ausgeschaltet.

Ist der Oberwagen der Maschine nicht mit dem Rahmen ausgerichtet, ist die Kontrollanzeige (56) eingeschaltet.



ACHTUNG!

Unter allen Fahrbedingungen ist es obligatorisch, dass der Teleskoparm mit dem Maschinenrahmen ausgerichtet ist (Kontrollanzeige 56 ausgeschaltet).

MECHANISCHE BLOCKIERUNG DER DREHUNG DES OBERWAGENS

Für die Fahrt auf öffentlichen Straßen, muss die mechanische Sperre der Drehung des Oberwagens eingesetzt werden.



Verwenden Sie diese Vorrichtung auch für die korrekte Verankerung der Maschine auf einem Anhänger (siehe auch Abschnitt "VERANKERUNG" und "TRANSPORT DER MASCHINE")

Um die mechanische Blockierung der Drehung des Oberwagens einzusetzen, wie folgt vorgehen:

- den Oberwagen so positionieren, dass die Öffnung zum Einführen des Bolzens mit der entsprechenden Öffnung auf dem Rahmen der Maschine übereinstimmt. Um dem Fahrer die erfolgte Ausrichtung zu signalisieren, schaltet sich die Kontrollanzeige (56) auf dem Armaturenbrett ein
- den Sperrbolzen (A) einsetzen und sich dabei vergewissern, dass dieser korrekt positioniert ist. (Abb. 1)

Um die mechanische Blockierung der Drehung des Oberwagens zu entfernen, wie folgt vorgehen (Abb. 2):

- die Blockierung "B" in Pfeilrichtung ziehen
- die Blockierung "A" anheben





ANWEISUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AM STRASSENVERKEHR



ACHTUNG!

Halten Sie sich an die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Das Fahren des Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen ist ausschließlich mit den in den Fahrzeugpapieren vorgesehenen und genehmigten Anbaugeräten gestattet.

Die Arbeitsgeräte mit den jeweiligen mechanischen Blockierungen befestigen und die eventuell vorgesehenen Schutzvorrichtungen anbringen

Es wird daran erinnert, dass es gesetzlich verboten ist, auf öffentlichen Straßen Lasten zu transportieren.



Für die Teilnahme am Straßenverkehr ist Folgendes erforderlich:

- Den Oberwagen mit dem Rahmen ausrichten (Kontrolleuchte Nr. 56 ausgeschaltet.)
- Die mechanische Blockierung der Drehung des Oberwagens einsetzen
- Die Räder mit dem Rahmen fluchten
- Die Vorderachslenkung auswählen
- Den Teleskoparm vollkommen einfahren und senken, bis die Ausrichtung des roten Streifens auf dem Kabinenfenster (rechts vom Fahrer) und der Markierung "A" auf dem Hubarm erzielt ist
- Überprüfen, dass der Geräteträger sich senkrecht zum Boden befindet: die korrekte Position ergibt sich durch die Ausrichtung der beiden roten Streifen "B" auf dem Anbaurahmen und dem Ende des Auslegers.
- Alle Abstützungen vollkommen anheben und einziehen (Kontrollanzeige 75 eingeschaltet)
- für besseren Fahrkomfort den Druckknopf (53) drücken, um die Aufhängungen im Automatik-Modus zu aktivieren
- Den Schlüssel des Wählschalters der Betriebsart (6) in Position "B" bringen (Steuerungen des Hydraulikkreislaufs deaktiviert)
- Den Drehblinker einschalten und auch tagsüber seine Funktionstüchtigkeit sicherstellen
- Die Abblendlichter einschalten (wo von den geltenden Straßenverkehrsregeln vorgeschrieben)
- Die Kabinentür schliessen.



ACHTUNG!

Es wird daran erinnert, dass das Fahren des Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen mit angebrachten Gabeln nicht gestattet ist.






MAX. STEIGFÄHIGKEITEN

- Stellen Sie sicher, daß Sie die richtige Lenkart gewählt haben.
- Ausleger vollständig einziehen.
- Ausleger heben und den Träger ganz zurückkippen, so daß sich die Unterkante der Gabeln 500 mm über dem Boden befindet.
- Langsamen Fahrgang verwenden.
- Fahren Sie mit beladener Maschine nicht auf öffentlichen Straßen.
- Max. befahrbare Neigungen:
35% bei Last aufwärts, 25% bei Last talwärts, 10% in Querrichtung der Maschine.



HINWEIS!!!

Die nachstehende Abbildung wurde lediglich zu Informationszwecken eingefügt, um besser die oben beschriebenen Konzepte bezüglich der maximal überwindbaren Steigungen zu verdeutlichen.





8 - BEDIENUNGSANWEISUNGEN





ABSCHLEPPEN DER MASCHINE

Die Maschine nur schleppen, wenn keine andere Möglichkeit des Eingriffs besteht. Wenn möglich, ist es angemessen sich entsprechender Bergungsfahrzeuge zu bedienen.
Stets beachten, dass die Zugkraft mindestens 2000 kg betragen muss.

VORBEREITUNG DER MASCHINE AUF DAS SCHLEPPEN

Je nach Anfordernissen die Maschine an einen der drei für das Schleppen vorgesehenen Punkte ankuppeln. Diese sind:

- A) Kupplungspunkte vorn
 - B) Kupplungspunkte hinten
 - C) Kupplungspunkt am Zughaken
 - D) Kupplungspunkt auf Öffnungen für Zughaken
- Die mechanische Sperre der Drehung des Oberwagens einsetzen.
 - Die Hinterräder am Maschinenrahmen ausrichten
 - Sollte die Batterie vollkommen entladen sein, eine externe Batterie anschließen wie im Kapitel "DEFEKTE – URSACHEN - ABHILFEN" unter Abschnitt "ANLASSEN DES MOTORS BEI ENTLADENER BATTERIE" beschrieben.
 - Die Vorderachslenkung auswählen.
 - Die Gangschaltung und den Wähler der Fahrtrichtung in Position "N" stellen



**ACHTUNG !**



Sollte es nicht möglich sein, die Gangschaltung auf Leerlauf zu stellen, die Maschine nicht schleppen, um Schäden am hydrostatischen Fahrtrieb zu vermeiden. Bedienen Sie sich der entsprechenden Bergungsfahrzeuge wie in der Folge im Absatz beschrieben.

Die Feststellbremse wie folgt lösen:

- Den Zündschlüssel (8) in Position R drehen.
- Den Wähler der Feststellbremse (37) nach links stellen
- Die Notpumpe (28) betätigen, um das Öffnen des Bremssattels herbeizuführen (die Kontrollanzeige auf dem Armaturenbrett schaltet sich aus).
- Sollte es nicht möglich sein, die Handbremse zu deaktivieren, wie im Kapitel "DFEKTE – URSACHEN – ABHILFEN" dieses Handbuchs unter Absatz " FUNKTIONSTÖRUNG DER NOTPUMPE....." vorgehen

**ACHTUNG !**

Ziehen Sie die Maschine nicht schneller als mit 10 Km/h (12,5 MPH).

**PARKEN**

- Schieben Sie den Vorwärts-/Rückwärtswahlhebel auf neutrale Position.
- Feststellbremse ziehen.
- Ausleger einziehen.
- Gabeln zu Boden senken.
- Lassen Sie den Motor 2 Minuten leer laufen.
- Zündschlüssel herausziehen.
- Entlüften Sie den Teleskopzylinder: den entsprechenden Steuerhebel vorwärts und dann rückwärts ziehen.
- Wenn ein Unterlegkeil vorhanden ist soll dieser verwendet werden.
- Verschließen Sie die Kabinentür.





8 - BEDIENUNGSANWEISUNGEN

VERANKERN

Zum Verankern der Maschine sind die richtigen Anschlagpunkte zu benutzen.

- A) Front Anschlagpunkt
- B) Heck Anschlagpunkt



ACHTUNG!

Vergewissern Sie sich vor der Verankerung der Maschine, die mechanische Blockierung der Drehung des Oberwagens korrekt eingesetzt zu haben.




ANHEBEN DER MASCHINE


- die Ausrüstungen, die an der Maschine sind, demontieren (Zubehör)
- geeignete Schaekel in jeden bezeichneten Punkt montieren
- den Arm komplett senken und einziehen
- die Seile an den Schaekeln befestigen

Das Gesamtgewicht der Maschine ist auf dem Typenschild innen am Motorraum abzulesen. Beachten Sie, dass die Tragkraft jedes Schaefels und jedes Seils mehr als 2/3 des Gesamtgewichtes der Maschine sein muss.

Die Zusatzausrüstungen muessen separat von der Maschine verladen bzw. angehoben werden. Siehe Anweisungen in dem Kapitel des Handbuesches oder in den Anlagen.

**ACHTUNG !**

Pruefen Sie, dass Seile, Schaekel und Hebeegeraete in einwandfreien Zustand sind und dass die Tragkraft fuer das zu hebende Gewicht ausreicht.

**ACHTUNG!**

Vor dem Anheben der Maschine vergewissern Sie sich, ob die mechanische Sperre der Drehung des Oberwagens korrekt eingesetzt ist.



8 - BEDIENUNGSANWEISUNGEN


TRANSPORT DER MASCHINE

- Ver- und entladen Sie der Maschine auf fester, ebener Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, daß LKW- und Anhänger-Bremsen festgestellt sind.
- Verwenden Sie eine Rampe oder Ladebühne. Die Rampe muß stark genug sein, eine niedrige Neigung u. die richtige Höhe haben.
- Fahren Sie der Maschine gerade auf die Rampe.
- Parken Sie die Mitte der Maschine über der Mitte des Anhängers.
- Legen Sie Unterlegkeile vorn und hinten an die Räder.
- Schalten Sie Getriebe und Vorwärts/Rückwärts-Wahlhebel auf neutral.
- Ziehen Sie die Feststellbremse.
- Senken Sie den Ausleger, bis die Gabeln auf dem Anhänger liegen.
- Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel heraus.
- Verschießen Sie die Kabinentür.
- Befestigen Sie der Maschine an dem Anhänger mit Ketten oder Gurten, wie unten abgebildet.



WICHTIG !

Benutzen Sie nicht nur die Feststellbremse, sondern verankern Sie der Maschine durch äußere Mittel an dem Anhänger.



ACHTUNG!

Vergewissern Sie sich vor der Verankerung der Maschine, die mechanische Blockierung der Drehung des Oberwagens korrekt eingesetzt zu haben.



TREIBSTOFF DATEN



HINWEIS!

Der in den Tank der Maschine gefüllte Treibstoff muss der Bestimmung EN590 entsprechen.

In der Bedienungs- und Wartungsanleitung des Motor nachschlagen.



LAGERUNGSTREIBSTOFFE

Dieseltreibstoffe, die lange Zeit gelagert werden, können verharzen und die Filter verstopfen. Bewahren Sie den Treibstoff in einem sauberen Behälter auf in geschützter Umgebung. Wasser und Sedimente müssen entfernt werden, bevor der Treibstoff an den Motor gelangt. Verwenden Sie keine Taumittel, um Wasser aus dem Diesel zu entfernen. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Dieselfilter das Wasser fernhalten.

FÜLLEN DES TREIBSTOFFTANKS

Füllen Sie den Tank am Ende jedes Arbeitstages.
Um Verletzungen zu vermeiden, sollte die Tuer (A) geschlossen werden.

Treibstoffinhalt	=	155 l.
Treibstoffreserve	=	40 l.



ACHTUNG !

Der Motor muss gestoppt werden, bevor die Betankung erfolgt.

Es darf keine Betankung oder Kraftstoffbefuellung in geschlossenen Raeumen, die nicht genug belueftet sind, erfolgen.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Treibstoff um. Rauchen Sie nicht, während Sie den Tank füllen, oder am Treibstoffsystem arbeiten.



9 - TREIBSTOFF UND SCHMIERMITTEL

FROSTSCHUTZ

In der Bedienungs- und Wartungsanleitung des Motor nachschlagen.

ÖL FÜR NORMALE WETTERBEDINGUNGEN (0° C, + 40° C)

Siehe Übersichtstabelle sowie im Kapitel SICHERHEIT.

ÖLE FÜR KALTE WETTERBEDINGUNGEN (- 15° C, + 30° C)

Bei Verwendung anderer Öl-Marken ist sicherzustellen, daß diese die gleichen Eigenschaften aufweisen, wie die o.a. Esso Produkte, und perfekt mischbar mit diesen Esso - Öle sind sonst muß man eine sorgfältige Waschung des Systems durchführen.

Bei Verwendung von Ölen mit unterschiedlichen Eigenschaften, wird jede Reklamation von allen Bestandteilen des hydraulischen Systems automatisch abgelehnt.

Produkt	Anwendung	Notizen
ESSO UNIVIS N32	Hydr. System	Hydr. Öl Viskosität bei 40° C = 34,9 c St
	Hydrostat. Getriebe	hohe Visk. ISO 3448 = 32

Dieselmotor: in der Bedienungs- und Wartungsanleitung des Motor nachschlagen.

FETTE FÜR NORMALE WETTERBEDINGUNGEN (0° C, + 40°C)

Produkt	Anwendung	Notizen
ESSO type CAZAR K2	Drehbolzen, Kardangelenke und Drehkranz an der Dreheinrichtung	Mit Kalzium Tränkung A.S.T.M.: 280 mm/10
VISCOL Signal-moviblack 300	Auslegergleitbeläge (Intern)	Lithium, Graphit und Molybdän Disulfid Tränkung A.S.T.M.: D 217 - 300 mm/10
SPEZIALFETT Rif. MERLO MGB	Auslegergleitbeläge (Außen)	
ATE FETT	Dienstbremse Caliper Kolben Dichtungen	

FETTE FÜR KALTE WETTERBEDINGUNGEN (- 15° C, + 30° C)

Produkt	Anwendung	Notizen
ESSO Typ CAZAR K2	Drehbolzen, Kardangelenke und Drehkranz an der Dreheinrichtung	Mit Kalzium Tränkung A.S.T.M.: 280 mm/10

Bei Verwendung anderer Fett-Marken ist sicherzustellen, daß diese die gleichen Eigenschaften haben und sich mit den o.a. Produkten vertragen.

WICHTIG !

- Ihre Maschine kann nur effektiv arbeiten, wenn reine Schmiermittel benutzt werden. Verwenden Sie für alle Schmiermittel saubere Behälter.
- Vor Wiedereinbau der Bolzen in die Gelenken, wo Buchsen aus Kunststoff montiert sind, muss man diese Buchsen mit einem Fettfilm bestreichen, um Oxydationen zu vermeiden.



INHALTSVERZEICHNIS

WÄHREND DER ERSTEN 100 BETRIEBSSTUNDEN..... 2

ANTRIEBSWELLENFLANSCHBOLZEN (NACH DEN ERSTEN 10 STUNDEN)..... 3

LENKUNGSKUGELGELENBOLZEN (NACH DEN ERSTEN 50 STUNDEN)..... 3

ACHSE-CHASSIS SICHERUNGSBOLZEN (NACH DEN ERSTEN 50 STUNDEN) 4



10 - EINFahrZEITRAUM

WÄHREND DER ERSTEN 100 BETRIEBSSTUNDEN

- 1) Regelmäßig den Ölstand des hydrostatischen Getriebes überprüfen und eventuelle Verluste entfernen. Verwenden Sie ausschließlich die in diesem Handbuch empfohlenen Schmiermittel.
- 2) Abschmierstellen regelmäßig fetten.
- 3) Festen Sitz der Verbindungsteile prüfen bis zur vorgeschriebenen Drehkraft anziehen.
- 4) Beobachten Sie Meßgeräte und Anzeiger während des Betriebs.
- 5) Erwärmen Sie die Systeme vorsichtig, mit Leerbewegungen, dann arbeiten Sie mit normaler Belastung.
- 6) Achten Sie auf besondere Geräusche und das Verhalten der Maschine.

Zeitraum	Einzelheiten	Operation
nach den ersten 10 Stunden	Antriebswellenflanschbolzen Radmuttern	Anziehen mit vorgeschriebenem Drehmoment Anziehen mit vorgeschriebenem
nach den ersten 50 Stunden	Steuerungskugelgelenkbolzen Achse-Chassis Sicherungsbolzen	Anziehen mit vorgeschriebenem Drehmoment Anziehen mit vorgeschriebenem Drehmoment
nach den ersten 100 Stunden (Coupon)	Kardangelenke Schwenkantriebeöl Getriebefilter (Hydrostatfilter) Hydr. Ölfilter an Rückl. leitung	Fetten Wechseln Wechseln Wechseln

Die vorab beschriebenen Anweisungen gelten zusätzlich zu den im regelmäßigen Wartungsplan aufgeführten Anweisungen. In diesem Kapitel kann man nur die Bedienungsanleitungen für die nicht in diesem Handbuch findbare Operationen finden.



VORSICHT!


Um zu erfahren wann und welche Arbeiten am Dieselmotor auszuführen sind, beziehen Sie sich stets auf das entsprechende Handbuch.



ACHTUNG!

Bevor die folgenden Operationen durchgeführt werden, soll das entsprechende Kapitel in der Bedienungsanleitung "PERIODISCHE WARTUNG" gelesen werden.


Benutzen Sie den Betriebsstundenzähler (62) für die Feststellung des Einfahrzeitraumes und den Wartungsplan.





ANTRIEBSWELLENFLANSCHBOLZEN (NACH DEN ERSTEN 10 STUNDEN)


Anziehen mit vorgeschriebenen Drehmoment (8,5 Kgm) der Flanschrauben der zwei Kardanwellen (je 12 Schrauben).



LENKUNGSKUGELGELENBOLZEN (NACH DEN ERSTEN 50 STUNDEN)


UNTERSETZUNGSGETRIEBE

Anziehen der oberen Befestigungsbolzen vom Königsbolzenträger zum Reduktionsgetriebegehäuse mit vorgeschriebenen Drehmoment (32 Kg/m) 4 Schrauben für jedes der 4 Untersetzungsgetriebe.



LENKZYLINDER

Anziehen mit vorgeschriebenen Drehmoment (30 Kgm) der Schrauben, die den Zylinder an der Achse (4 Schrauben fuer jede, der zwei Zylinder) fixieren.







10 - EINFahrZEITRAUM

ACHSE-CHASSIS SICHERUNGSBOLZEN (NACH DEN ERSTEN 50 STUNDEN)

Anziehen mit vorgeschriebenen Drehmoment (13,5 Kgm) der Festellschrauben des hydraulischen Niveauezylinders (Nr. 8 Schrauben fuer jede, der vier Zylinder).



Anziehen mit vorgeschriebenen Drehmoment (70 Kgm) der Klemmutter der waagrecht long-life Spannstaengen (2 Schraubenmutter fuer jede, der acht Spannstaengen).





INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEIT 2

GEHÄUSE UND BLECHTAFELN ABBAU 3

WARTUNGSINTERVALLE 5



SICHERHEIT

Um die Maschine unter maximalen Sicherheits- und Leistungsbedingungen zu benutzen, ist es unbedingt notwendig die Wartung wie in der Bedienungsanleitung beschrieben regelmässig zu erledigen und die Instruktionen zu beachten.

Sie dürfen diese Maschine nicht benutzen, wenn die erforderlichen Wartungs- und Reparaturen nicht erledigt sind.



WARTUNG!

Die Wartung soll durch qualifiziertes Personal erledigt werden. Über Einzelheiten hinsichtlich Reparaturen, die nicht zur normalen Wartung gehören, fragen Sie die Merlo SAV!



ACHTUNG!

Wenn man Schmierstoffe benutzt, muss man Schutzmittel anziehen (Handschuhe, Masken, Brille, Schutzanzüge, usw.).

Um mögliche Verbrennungen und Verletzungen zu vermeiden, niemals an überhitzten Maschinenteilen arbeiten.



WARTUNG!

Es ist streng verboten mit Öl, Filter, Batterien die Umwelt zu verschmutzen. Zweck Verwertung wenden Sie sich an eine Organisation die derartige Stoffe entsorgt.


Vor jeder Wartungsarbeit muss man sich auf festen, ebenen Boden positionieren und wie folgt durchführen:

- Ausleger einziehen und senken
- Eventuelle Lasten oder Ausrüstungen der Maschine müssen abgelegt werden
- Legen Sie Unterlegkeile (1) vorn und hinten vor die Räder, um zufällige Bewegungen zu vermeiden.
- Feststellbremse ziehen, legen Sie den Getriebe-Wahlhebel und den Vorwärts-/ Rückwärtswahler auf Neutralposition, Motor abstellen.

Schalten Sie Getriebe und Vorwärts/Rückwärts-Wahlhebel auf neutral

Sollte es nötig sein, die Wartung mit angehobenen Ausleger durchzuführen, muss dieser abgestützt werden, um zufälliges Absenken zu vermeiden. Man muss ein Stützgerät mit min. Tragkraft von 2000 kg benutzen.

Um unter der Kabine zu arbeiten, muss man eine geeignete Grube oder eine Hebebühne benutzen. Das Maschinengesamtgewicht ist auf dem Typenschild auf der vorderen rechten Seite der Dreheinheit abzulesen.









GEHAEUSER UND BLECHTAFELN ABBAU

Die gezeigten Gehaeuse wegnehmen oder oeffnen, um an den folgenden Komponenten zu arbeiten.

- 1) Batterie / Drehkranz an der Dreheinrichtung / Hydrauliköltank / Hydraulik Öelfilter an Rückl. leitung / Belüftungsfilter Hydrauliktank / Elektrikbox.
- 2) Motor / Kühlflüssigkeit / Luftfilter / Hydrostatische Pumpe / Drehkranz an der Dreheinrichtung / Vorfilter



- 3) Hydraulische Anlage Rohrleitungen und Armaturen / Filter der Belueftungsanlage.
- 4) Ausl. Gleitbeläge / Sperrventil auf Teleskopzylinder.






11 - REGELMÄSSIGE WARTUNG

5) Luftansaugrohre des Motors / Einfetten der Drehscheibe des Oberwagens

Um das Entfernen der Abdeckung "5" zu erleichtern, kann der Oberwagen der Maschine gedreht werden. Wenn die Abdeckung "5" wieder montiert wird, vergewissern Sie sich, dass die beiden Stifte "X" in die entsprechenden Ösen eingeführt werden.




6) Abdeckung des schaltkastens

Zur Durchführung von Wartungsarbeiten im Elektrokasten die Abdeckung wie folgt öffnen:

- Die Halteschrauben "V" lösen

EINBAU DER ABDECKUNG DES ELEKTROKASTENS

- Die Abdeckung auf die beiden unteren Halterungen "B" stützen
- Die Halteschrauben "V" festziehen



ACHTUNG!

Vergewissern Sie sich, dass der Elektrokasten korrekt schließt, um den Schutz der Elektronik vor Staub und Feuchtigkeit zu gewährleisten.



WARTUNGSINTERVALLE

Es ist wichtig, daß die regelmäßige Wartung sorgfältig wie beschrieben durchgeführt wird.

- Der nachfolgenden Plan umfasst die Zeiträume der regelmäßigen Wartung der Maschine; diese Zeiträume sind in der Fortsetzung der Betriebsanleitung entwickelt. Die mit einem Stern gekennzeichneten Arbeiten müssen alle 10 Stunden und/oder alle 50 Stunden vorgenommen werden. Die anderen Arbeiten zwischen 500 und 1500 Stunden, müssen alle 500 Stunden durchgeführt werden.
- Es wird geraten, das entsprechende Kästchen mit dem Datum jeder Wartungsarbeit zu versehen.
- Führen Sie die Arbeiten an den Teilen öfter als genannt durch. Zum Beispiel, bei 1000 Stunden führen Sie ebenfalls die Arbeiten durch, die unter 500 Stunden, 50 Stunden und 10 Stunden aufgeführt sind.
- Die auf dem regelmäßigen Wartungsplan angegebenen Zeiträume verstehen sich für normale Betriebsbedingungen. Falls die Maschine unter erschwerten Bedingungen arbeitet, sollten Sie die Wartung in kürzeren Zeitabständen vornehmen.

WICHTIG !!!

- Beachten Sie den Abschnitt über "TREIBSTOFF UND SCHMIERMITTEL", wenn Sie Ihre Maschine warten.
- Für die Wartungsarbeiten am Motor u. hydrostatischem Antrieb beachten Sie die Vorschriften und Werkstatthanleitungen der Hersteller. Diese Arbeiten sind von Fachleuten durchzuführen.
- Die nicht auf der Wartungstabelle genannte Fettbüchse müssen periodisch, gemäß der Maschine-Gebrauchsbedingungen gebraucht werden.



VORSICHT!

Beziehen Sie sich stets auf das entsprechende Handbuch, um nachzuschlagen wann welche Arbeiten am Dieselmotor und an den Baugruppen auszuführen sind.



ACHTUNG !

Bevor die folgenden Operationen durchgeführt werden, aufmerksam die Anweisungen der Absätze "SICHERHEIT" und "WARTUNGSINTERVALLE" dieses Kapitel lesen.



11 - REGELMÄSSIGE WARTUNG

Gegenstand	Beschreibung	Zeitraum in Stunden									
		Alle 10	Alle 50	Alle 500	Alle 1000	Alle 1500					
Hydrauliköl	Ölstand kontrollieren und nachfüllen	*									
Öl des Hydrostatgetriebes	Ölstand kontrollieren und nachfüllen										
Kühlanlage des Motors	Flüssigkeitsstand kontrollieren und nachfüllen										
Reifen und Radmuttern	Inspizieren										
Öl Bremsen und Gaspedal	Ölstand kontrollieren										
Sicherheitsgurt	Inspizieren										
Ausl. Gleitbeläge (Intern)	Fetten	*									
Untersetzungsgetriebe Drehpunkte	Fetten										
Vorfilter	Wasser entfernen										
Reifen und Radmuttern	Reifendruck und Radmuttern prüfen										
Luftinabschläuche	Verbindungen prüfen										
Filter der Belueftungsanlage	Reinigen										
Bremsbeläge	auf Abnutzung prüfen										
Drehkranz an der Dreheinrichtung	Fetten										
Batterie	Säurestand u. Pole prüfen										
Luftfilter	Reinigen										
Belüftungsfilter Hydrauliktank	Element ersetzen			Datum	Datum	Datum					
Untersetzungsgetriebe öl	Ölstand prüfen										
Differentialöl	Ölstand prüfen										
Getriebeöl	Ölstand prüfen										
Schrauben u. Bolzen	Festen Sitz prüfen										
Treibstofftank	Wasser u. Sedimente entfernen										
Schwenkantriebeöl	Ölstand prüfen										
Kardangelenke	Fetten										
Getriebefilter (Hydrostatfilter)	Element ersetzen										
Hydr. Ölfilter an Rückl. leitung	Element ersetzen										
Luftfilter	Wechseln										
Gelenke	Spiele prüfen und fetten									Datum	
Ausl. Gleitbeläge (Außen)	Fetten										
Staubfilter	Wechseln										
Hydrostatikgetriebeöl	Wechseln					Datum					
Hydrauliköl	Wechseln										
Getriebeöl	Wechseln										
Differentialöl	Wechseln										
Untersetzungsgetriebeöl	Wechseln										
Brems- und Gaspedalflüssigkeit	Wechseln										
Öl für schwenkantriebe	Wechseln										